

BEAR 650

SPECYFIKACJA



SILNIK

Typ	Rzędowy dwucylindrowy, 4-suwowy, SOHC
Pojemność	648cc
Stopień sprężania	9.5:1
Maksymalna moc	47.4 PS (34.9 kW) @ 7150 rpm
Maksymalny moment obrotowy	56.5 Nm @ 5150 rpm
Obroty biegu jałowego	1200 ± 100 rpm
Układ zapłonowy	Digital spark ignition
Smarowanie	Wymuszone smarowanie, mokra miska olejowa z olejem dostarczonym przy użyciu pompy
Klasa oleju silnikowego	10W-50 to API SL (lub wyższym) JASO MA2, (Całkowicie syntetyczny)
Sprzęgło	Mokre wielopłytkowe
Skrzynia biegów	6 biegowa o stałym zazębeniu
Emisja Co2	99.0 g/km
Zużycie paliwa	4.16l/100Km
Emisja hałasu	86 dB(A)@3575rpm

WYMIARY

Rozstaw osi	1460 mm
Prześwt	184 mm
Długość	2216 mm
Szerokość	855 mm
Wysokość	1160 mm
Wysokość kanapy	830 mm
Gross Vehicle Weight	400 kg
Kerb Weight (90% Fuel + Oil)	214 kg
Pojemność baku	13.7 L

HAMULCE I OPONY

Brake System	Hamulce tylne ABS, Switchable
Hamulce przednie	320 mm disc, ABS
Hamulce tylne	270 mm disc, ABS
Front Tyre (Spoked Wheel)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Rear Front Tyre (Spoked Wheel)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

PODWOZIE I ZAWIESZENIE

Rama	Steel tubular, double cradle frame
Front Suspension	Upside down telescopic fork 43mm
Front Wheel Travel	130 mm
Rear Suspension	Twin Shock
Rear Wheel Travel	115 mm

ELEKTRYKA

Układ elektryczny	12V DC
Akumulator	12 V, 12 Ah VRLA
Lampa czołowa	LED
Tail Lamp & Brake Lamp	LED
License Plate Illuminator	LED
Turn Signals	LED - Front & Rear
Instrument Cluster	Tripper Dash - 4 Inch round TFT Display with phone connectivity, Full Map Navigation (Powered by Google Maps), Media Controls
Charger Port	USB 2.0 Type C 5 V 2 A output

KOLORY



Petrol Green



Golden Shadow



Two Four Nine

