

BEAR 650

ŠPECIFIKÁCIE



MOTOR A PREVODOVKA

Typ motora	Inline twin cylinder, 4 taktný, SOHC
Objem	648cc
Kompresný pomer	9.5:1
Max. výkon	47.4 PS (34.9 kW) @ 7150 rpm
Max. krútiaci moment	56.5 Nm @ 5150 rpm
Voľnobežné otáčky	1200 ± 100 rpm
Zapaľovanie	Digital spark ignition
Mazanie	Nútené mazanie, mokrá vaňa s prívodom oleja poháňaným čerpadlom
Motorový olej	10W-50 to API SL (a viac) JASO MA2, (plná syntetika)
Spojka	Mokrá, viaclamelová
Prevodovka	6 rýchlostná, constant mesh
Co2 Emisie	99.0 g/km
Spotreba paliva	4.16l/100Km
Emisie hluku	86 dB(A)@3575rpm

ROZMERY A VÁHA

Rázvor	1460 mm
Svetlá výška	184 mm
Dĺžka	2216 mm
Dĺžka	855 mm
Výška	1160 mm
Seat Height	830 mm
Maximálna hmotnosť	400 kg
Pohotovostná hmotnosť (90% Fuel and oil)	214 kg
Objem palivovej nádrže	13.7 L

BRZDY A PNEUMATIKY

Brzdy	Dvojkanálové ABS, vypínateľné
Predné	320 mm kotúč, ABS
Rear	270 mm kotúč, ABS
Predná pneumatika (Špicové kolesá)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Zadná pneumatika (Špicové kolesá)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

PODVOZOK A ODPRUŽENIE

Rám	Ocelový trubkový rám s dvojitou kolískou
Predné odpruženie	Obrátená teleskopická vidla 43mm
Predný zdvih	130 mm
Zadné odpruženie	Twin Shock
Zadný zdvih	115 mm

ELEKTRIKA

Systé	12V DC
Batéria	12 V, 12 Ah VRLA
Predný svetlomet	LED
Predné a brzodvé svetlo	LED
Osvetlenie ŠPZ	LED
Smerovky	LED
Prístrojový panel	Tripper Dash - TFT displej s konektivitou, Full Map Navigácia (Google Maps), Media Controls
Nabíjací port	USB 2.0 Type C 5 V 2 A výstup

FARBY



Petrol Green



Golden Shadow



Two Four Nine