

ROYAL ENFIELD

BULLET 650

SPECIFICHE



MOTORE

Tipo	Bicilindrico in linea, 4 tempi, SOHC
Alesaggio x Corsa (in mm)	78 mm x 67,8 mm
Cilindrata	647,95 cc
Rapporto di compressione	9,5:1
Potenza massima	34,6 kW @ 7250 giri/min
Coppia massima	52,3 Nm @ 5650 giri/min
Regime minimo (RPM)	1200 ± 100 giri/min
Sistema di avviamento	Avviamento elettrico
Lubrificazione	Lubrificazione forzata, coppa umida con pompa dell'olio
Grado dell'olio motore	Completamente sintetico 10W-50 conforme a API SL (o superiore) e JASO MA2
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 marce a ingranaggi sempre in presa
Alimentazione	Iniezione elettronica
Emissioni di CO ₂	104,53 g/km
Emissioni acustiche	86 dB(A) @ 3050 giri/min
Consumo di carburante	4,66 l/100 km

DIMENSIONI & PESO

Interasse	1475 mm
Luce a terra	154 mm
Lunghezza	2318 mm
Larghezza	892 mm
Altezza	1137 mm
Altezza sella	800 mm

Massa totale a pieno carico (GVW)	407 kg
Peso in ordine di marcia (90% carburante + olio)	243 kg
Capacità serbatoio carburante	14,8 litri

TELAIO & SOSPENSIONI

Tipo	Telaio a trave dorsale in acciaio tubolare
Sospensione anteriore	Forcella telescopica da 43 mm
Escursione ruota anteriore	120 mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore
Escursione ruota posteriore	90 mm

FRENI E PNEUMATICI

Pneumatico anteriore	100/90-19"
Pneumatico posteriore	140/70 R18
Freno anteriore	Freno a disco idraulico, singolo disco da 320 mm con pinza flottante a doppio pistoncino
Freno posteriore	Freno a disco idraulico, singolo disco da 300 mm con pinza flottante a doppio pistoncino
ABS	ABS a doppio canale

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico	12V
Batteria	12V, 12 Ah
Faro anteriore	12V, faro anteriore a LED
Fanale posteriore	12V, fanale posteriore a LED
Indicatori di direzione	12V, 10 watt
Altre dotazioni	Presa di ricarica USB tipo C

COLORI



CANNON BLACK

