

ROYAL ENFIELD

GOAN CLASSIC 350

CARACTÉRISTIQUES



MOTEUR

Type	Monocylindre 4 temps, refroidissement par air-huile
Cylindrée	349cc
Alésage x course (mm)	72 mm x 85.8 mm
Taux de compression	9.5 : 1
Puissance maximale (Kw / ch -tr/min)	14,87 kW / 20,2 cv à 6100 tr/min
Couple maxi (Nm / tr/min)	27 Nm à 4000 tr/min
Système d'injection	Electronique
Embrayage	Multidisques à bain d'huile
Transmission	5 rapports
Lubrification	Carter humide, lubrification forcée
Huile moteur	SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semi-synthétique
Filtre à air	Papier
Système de démarrage	Électrique
Vitesse maximale (km/h)	114
Émissions sonores	86 db à 3050 tr/min
Consommation (L / 100Kms)	2.8 L/100km
Émissions de CO2 (g / km)	67.67 g/km

DIMENSIONS

Empattement (mm)	1390 mm
Garde au sol (mm)	170 mm
Longueur (mm)	2145 mm
Largeur (mm)	785 mm (sans rétroviseur)
Hauteur (mm)	1090 mm (sans rétroviseur)
Hauteur de selle (mm)	805 mm
Poids en ordre de marche (Kg)	195 kg
Capacité du réservoir de carburant (L)	13 Litres

ELECTRIQUE

Système électrique	12V
Batterie	12V, 8 Ah, VRLA
Phare avant	13.2V, 15.1/17.1W (LED)
Feu arrière	12V, P21/5W
Clignotants	12V, 10W
Feux de position	13.5V, 1.6W (LED)
Tableau de bord	Digital-analogique (km/h)

CHASSIS & SUSPENSION

Type de châssis	Cadre à double berceau
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique de 41 mm ø
Suspension arrière	Double amortisseur ajustable sur 6 positions

FREINS & PNEUS

Roue avant à rayons	100/90-19 M/C 57P
Roue arrière à rayons	120/80-18 M/C 62P
Frein avant	Disque (300 mm), étrier flottant à 2 pistons
Frein arrière	Disque (270 mm), étrier flottant à 1 piston
ABS	ABS Dual-Channel

COULEUR



TEAL

