

ROYAL ENFIELD

GOAN CLASSIC 350

ESPECIFICAÇÕES



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração Ar-Óleo
Cilindrada	349cc
Diâmetro x curso	72 mm x 85.8 mm
Taxa de compressão	9.5 : 1
Potência Máxima	20.2 CV @ 6100 rpm (14.87 kW)
Binário Máximo	27 Nm @ 4000 rpm
Sistema de injeção	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) (Conti)
Embraiagem	Multidisco em banho de óleo
Caixa	5 velocidades
Lubrificação	Forçada, cárter húmido
Óleo do motor	SAE 15 W 50 API, grau SL, JASO MA 2 Semi Sintético
Filtro de ar	Elemento em papel
Arranque do motor	Elétrico
Velocidade máxima	114 KM/Hr
Ruído estacionário	86dB(A) @3050rpm
Consumo de combustível	2.8 l/100km
Emissões de Co2	67.67 g/km

DIMENSÕES

Distância entre eixos	1390 mm
Distância mínima ao solo	170 mm
Comprimento	2145 mm
Largura	785 mm (sem espelhos)
Altura	1090 mm (sem espelhos)
Altura do assento	805 mm(J1A)
Peso em ordem de marcha	195 kg (com 90% combustível & óleo)
Capacidade do depósito	13 ±0.5 ltr

PARTE ELÉTRICA

Sistema elétrico	12 volts - DC
Bateria	12 volt, 8 Ah, VRLA (sem manutenção)
Farol	13.2V, 15.1/17.1W (LED)
Farolim traseiro	12V, P21/5W
Indicadores de direção	12V, 10W X 2 nos
Luz de presença	13.5V, 1.6W X 2 nos (LED)
Painel de instrumentos	Digital-analógico (kmph)

QUADRO & SUSPENSÕES

Tipo	Duplo berço tubular
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica de 41 mm, curso de 130 mm
Suspensão traseira	Dois amortecedores com pré-carga ajustável em 6 posições (curso de 90 mm)

TRAVÕES & PNEUS

Pneu fr.	Jante de raios- 100/90 - 19" - 57P (c/câmara)
Pneu tr.	jante de raios - 120/80 - 18" - 62P (c/câmara)
Travão dianteiro	Disco de 300 mm com pinça flutuante de duplo pistão
Travão traseiro	Disco de 270 mm, com pinça flutuante de pistão simples
ABS	Dois canais

CORES



TEAL

