

# GOAN CLASSIC 350

---

## SPECIFICATIES



## MOTOR

Type	Eéncilinder, viertakt, lucht-oliegekoeld
Cilinderinhoud	349cc
Boring x slag	72 mm x 85.8 mm
Compressieverhouding	9.5 : 1
Maximaal vermogen	20,2 PK @ 6100 rpm (14,87 kW)
Maximaal koppel	27 Nm @ 4000 rpm
Injectiesysteem	Elektronische brandstofinjectie (EFI) (Conti)
Koppeling	Natte, meerplaatskoppeling
Versnellingsbak	5-versnellingsbak met constant mesh
Smering	Wet sump, geforceerde smering
Motorolie	SAE 15 W 50 API, SL grade, JASO MA 2 Semi Synthetic
Luchtfilter	Papieren filter
Startsysteem	Elektrisch
Topsnelheid	114 km/u
Stationair geluidsniveau	89 dB (A) bij 3050 tpm
Brandstofverbruik	2,8 l/100 km
Co2 emissie	67,67 g/km

## AFMETINGEN

Wielbasis	1400 mm
Bodemvrijheid	170 mm
Lengte	2130 mm
Breedte	825 mm (zonder spiegels)
Hoogte	1200 mm (zonder spiegels)
Zithoogte	805 mm (J1A)
Rijklaar gewicht	197 kg (met 90% tank & olie)
Tankcapaciteit	13 ± 0,5 ltr

## ELEKTRISCH SYSTEEM

Elektrisch systeem	12 volt - DC
Accu	12 volt, 8 Ah, VRLA (onderhoudsvrij)
Koplamp	13,2V, 15,1/17,1W ( LED)
Achterlicht	12V, P21/5W
Knipperlicht	12V, 10W, 2 stuks
Stadslicht	13,5V, 1,6W, 2 stuks ( LED)
Dashboard	Digitaal-analoog (km/u)

## CHASSIS & OPHANGING

Type	Dubbelbuis-ruggengraatframe
Voorvering	Telescoopvork, 41 mm, 130 mm veerweg
Achtervering	Dubbele schokdempers met 6-traps instelbare veervoorspanning (90 mm veerweg)

## REMMEN EN WIELEN

Voorwiel	Spaakwiel - 100/90 - 19" - 57P (met binnenband)
Achterwiel	Spaakwiel - 120/80 - 18" - 62P (met binnenband)
Remmen voor	300 mm schijf met zwevende dubbelzuigerremklauw
Remmen achter	270 mm schijf met zwevende enkelzuigerremklauw
ABS	Dual Channel

## KLEUREN



Rave Red

