

ROYAL ENFIELD

GOAN CLASSIC 350

ESPECIFICAÇÕES



MOTOR

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo | Monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração Ar-Óleo |
| Cilindrada | 349cc |
| Diâmetro x curso | 72 mm x 85.8 mm |
| Taxa de compressão | 9.5 : 1 |
| Potência Máxima | 20.2 CV @ 6100 rpm (14.87 kW) |
| Binário Máximo | 27 Nm @ 4000 rpm |
| Sistema de injeção | Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) (Conti) |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa | 5 velocidades |
| Lubrificação | Forçada, cárter húmido |
| Óleo do motor | SAE 15 W 50 API, grau SL, JASO MA 2 Semi Sintético |
| Filtro de ar | Elemento em papel |
| Arranque do motor | Elétrico |
| Velocidade máxima | 114 KM/Hr |
| Ruído estacionário | 89 dB (A) @ 3050rpm |
| Consumo de combustível | 2.8 l/100km |
| Emissões de Co2 | 67.67 g/km |
| DIMENSÕES | |
| Distância entre eixos | 1400 mm |
| Distância mínima ao solo | 170 mm |
| Comprimento | 2130 mm |
| Largura | 825 mm (sem espelhos) |
| Altura | 1200 mm (sem espelhos) |
| Altura do assento | 805 mm(J1A) |
| Peso em ordem de marcha | 197 kg (com 90% combustível & óleo) |
| Capacidade do depósito | 13 ±0.5 ltr |

PARTE ELÉTRICA

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Sistema elétrico | 12 volts - DC |
| Bateria | 12 volt, 8 Ah, VRLA (sem manutenção) |
| Farol | 13.2V, 15.1/17.1W (LED) |
| Farolim traseiro | 12V, P21/5W |
| Indicadores de direção | 12V, 10W X 2 nos |
| Luz de presença | 13.5V,1.6W X 2 nos (LED) |
| Painel de instrumentos | Digital-analógico (kmph) |

QUADRO & SUSPENSÕES

| | |
|---------------------|---|
| Tipo | Duplo berço tubular |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de 41 mm, curso de 130 mm |
| Suspensão traseira | Dois amortecedores com pré-carga ajustável em 6 posições (curso de 90 mm) |

TRAVÕES & PNEUS

| | |
|------------------|--|
| Pneu fr. | Jante de raios- 100/90 - 19" - 57P (c/câmara) |
| Pneu tr. | jante de raios - 120/80 - 18" - 62P (c/câmara) |
| Travão dianteiro | Disco de 300 mm com pinça flutuante de duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco de 270 mm, com pinça flutuante de pistão simples |
| ABS | Dois canais |

CORES



Rave Red

