

ROYAL ENFIELD

GUERRILLA 450

ESPECIFICACIONES



MOTOR

Tipo	Refrigeración líquida, monocilíndrica, DOHC, 4 válvulas
Diámetro x carrera (en mm)	84 mm x 81.5 mm
Cilindrada	451.65 cc
Relación de compresión	11.5:1
Potencia máxima	40.02 PS (29.44 kW) @8000 rpm
Par máximo	40 Nm @ 5500 rpm
RPM al ralentí	1300
Sistema de arranque	Eléctrico
Lubricación	Carter semi-seco
Grado Aceite Motor	10W40 API SN, JASO MA2, Semi Sintético
Embrague	Bañado en aceite con sistema antirebote,
Caja de cambios	6 velocidades
Alimentación	Inyección electrónica, cuerpo inyección de 42 mm, acelerador electrónico
Consumo	3.39 l/100 km
Co2	82.15 g/km
Nivel sonido (en marcha)	76 dB(A)
Nivel sonido (en parado)	91 dB(A) @4000 rpm

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	1440 mm
Altura libre al suelo	169 mm
Largo	2145 mm
Ancho	833 mm
Alto	1125 mm (sin espejos)
Altura del asiento	780 mm
Peso en seco	172 kg
Peso en orden de marcha (90% Gasolina + Aceite)	184 kg
Carga con equipamiento de serie	191 Kg
Capacidad depósito	11 L

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Neumático delantero	120/70 - 17"
Neumático trasero	160/60 - 17"
Freno delantero	Disco hidráulico ventilado de 310 mm, pinza de doble pistón
Freno trasero	Disco hidráulico ventilado de 270 mm, pinza de un pistón
ABS	ABS de doble canal

CHASIS Y SUSPENSIONES

Tipo	Doble cuna de acero
Suspensión delantera	Horquilla telescópica, 43 mm
Recorrido rueda delantera	150 mm
Suspensión trasera	Mono-amortiguador con bieleta
Recorrido rueda trasera	145 mm

ELÉCTRICOS

Sistema eléctrico	12V
Batería	12 V, 8 Ah
Faro delantero	Faro de LED
Luz trasera,	
Intermitentes	Intermitentes integrados y luz trasera de LED
Otro equipamiento	Modos de conducción, cargador USB tipo C
Panel de Instrumentos	TFT de 4" con conectividad para móvil, Navegador con mapas completos (potenciado por Google Maps), control de Medios.
Cuadro de instrumentos (en el modelo básico)	analógico-digital con Tripper

COLORES



Smoke Silver



Playa Black



Gold Dip



Brava Blue



Yellow Ribbon