

HIMALAYAN

SPECIFIKACE



MOTOR

Typ	Vodou chlazený, jednoválec, DOHC, 4 ventily
Vrtání x Zdvih (v mm)	84 mm x 81.5 mm
Objem	451.65 ccm
Kompresní poměr	11.5:1
Maximální výkon	40.02 k (29.44 kW) při 8000 ot./min
Maximální točivý moment	40 Nm při 5500 ot./min
Volnoběžné otáčky	1300
Startování	Elektrický startér
Mazání	Hydraulické čerpadlo
Vizkozita oleje	10W40 API SN, JASO MA2, Semi Synthetic
Spojka	Mokrá, vícelamelová
Převodovka	6-ti rychlostní
Vstřikování paliva	Elektronické vstřikování paliva, 42 mm
Spotřeba paliva	3.59 l/100km
CO2 emise	86.80 g/km
Hlučnost motocyklu při jízdě	77 dB(A)
Hlučnost stojícího motocyklu	91.51 dB(A) při 4065 ot./min

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozvor	1510 mm
Světla výška	230 mm
Délka	2285 mm
Šířka	852 mm
Výška	1316 mm
Výška sedla	825 mm (Standard Seat adjustable to 845 mm) 805 mm (Low Seat adjustable to 825 mm)
Suchá hmotnost	181 kg
Pohotovostní hmotnost	
(90 % palivo + olej)	196 kg
Uživatelská hmotnost	198 kg
Plná kapacita	17.0 litru

PODVOZEK A ODPRUŽENÍ

Typ	kovový dvojitý trubkový rám
Přední odpružení	Upside down vidlice, 43 mm
Zdvih předního odpružení	200 mm
Zadní odpružení	Typ vazby mono-shock
Zadní zdvih odpružení	200 mm

BRZDY A PNEUMATIKY

Přední pneumatiky	90/90-21"
Zadní pneumatiky	140/80 R 17"
Přední brzdy	Hdraulická, kotoučová s 320 mm dvojitým brzdovým pístkovým třmenem
Zadní brzdy	Hdraulická, kotoučová s 270 mm brzdovým pístkovým třmenem
ABS	Dual ABS, přepínatelné

ELEKTRIKA

Elektrický systém	12V
Baterie	12 V, 8 Ah
Přední světlo	LED přední světlo
Zadní světlo / Blinkry	Integrované ledkové
Další vybavení	Jízdní módy, nabíječka USB typu C
Přístrojová deska	4 palcová TFT display s připojením k telefonu, navigace podporované google map, ovládání medií



BARVY



Kamet White



Kaza Brown



Slate Poppy Blue



Slate Himalayan Salt



Hanle Black