

HIMALAYAN

SPECYFIKACJA



SILNIK

Typ	Chłodzony cieczą, jednocyldrowy, DOHC, 4 zawory
Średnica x skok (w mm)	84 mm x 81.5 mm
Pojemność	451.65cc
Stopień kompresji	11.5:1
Max moc	40.02 KM (29.44kW) @8000 rpm
Max moment obrotowy	40Nm @5500 rpm
Wolne obroty	1300
Zapłon	Elektryczny
Smarowanie	Półsucha miska olejowa
Klasa oleju silnikowego	10W40 API SN, JASO MA2, Semi Synthetic
Sprzęgło	Mokre, wielotarczowe & wspomagane
Skrzynia	6-biegowa
Wtrysk paliwa	Elektryczny wtrysk paliwa, korpus przepustnicy 42 mm, system ride by wire
Spalanie	3.59 l/100km
Emisja Co2	86.80 g/km
Poziom Hałasu (w ruchu)	77 dB(A)
Poziom hałasu (na postoju)	91.51 dB(A) @4065rpm

WYMIARY I WAGA

Rozstaw osi	1510mm
Prześwit	230 mm
Długość	2285mm
Szerokość	852mm
Wysokość	1316mm
Wysokość siedziska	825 mm (standardowe siedzenie regulowane do 845 mm) 805 mm (niskie siedzenie regulowane do 825 mm)
Waga (na sucho)	181 kg
Waga (gotowy do jazdy)	196 kg
Ładowność z wyposażeniem standardowym	198 kg
Zbiornik paliwa	17.0 Litres

KOLORY



Kamet White



Kaza Brown



Slate Poppy Blue



Slate Himalayan Salt



Hanle Black

PODWOZIE I ZAWIESZENIE

Typ	Stalowy, widelec teleskopowy
Przedni amortyzator	Zawieszenie Upside down, 43 mm
Skok przedniego amortyzatora	200 mm
Tylny Amortyzator	Mono-shock
Skok tylnego amortyzatora	200 mm

HAMULCE I OPONY

Przednia opona	90/90-21"
Tylna opona	140/80 R 17"
Przedni hamulec	Hydrauliczny hamulec tarczowy, Wentylowana tarcza 320 mm, zacisk dwutłoczkowy
Tylny hamulec	Hydrauliczny hamulec tarczowy Wentylowana tarcza 270 mm, zacisk jednotłoczkowy
ABS	Dwukanałowy ABS, przełączany

ELEKTRYKA

Układ elektryczny"	12V
Akumulator	12 V, 8 Ah
Przedni reflektor	Reflektor LED
Tylna lampa /Kierunkowskazy	Zintegrowana lampa stop z kierunkowskazami w technologii LED
Inne wyposażenie	Tryby jazdy, złącze ładowania USB typu C
Zegary	4-calowy okrągły wyświetlacz TFT z możliwością podłączenia telefonu, Pełna nawigacja po mapie (oparta na Mapach Google), sterowanie multimediami

