

HIMALAYAN

ŠPECIFIKÁCIA



MOTOR

Typ	Vodou chadený jednovalec, DOHC 4 ventily
Vrtanie a zdvih	84 mm x 81.5 mm
Objem	451.65cc
Kompresný pomer	11.5:1
Max. výkon	40.02 PS (29.44 kW) @8000 rpm
Max. krútiaci moment	40 Nm @5500 rpm
Volnobežné otáčky	1300
Štartovanie	elektrické
Mazanie	polosuchá vaňa
Špecifikácia oleja	10W40 API SN, JASO MA2, Semi Synthetic
Spojka	viaclamelová, slip & assist - antihoppingová spojka
Prevodovka	6 rýchlostná
Vstrekovanie	EFI, 42mm, elektronický plyn ride by wire systém
Spotreba paliva	3.59 l/100km
Emisie Co2	86.80 g/km
Emisie hluku (za jazdy)	77 dB(A)
Emisie hluku (pokojové)	91.51 dB(A) @4065rpm

ROZMERY A VÁHA

Rázvor	1510mm
Svetlá výška	230mm
Dĺžka	2285mm
Šírka	852mm
Výška	1316mm
Výška sedadla	Štandardné sedadlo: 825mm nastaviteľné na 845mm Znížené sadadlo 805mm nastaviteľné na 825mm
Suchá hmotnosť	181 kg
Pohotovostná hmotnosť	
90% palivo + Olej)	196kg
Užívateľská hmotnosť	198kg
Palivová nádrž	17l

FARBY



Kamet White



Kaza Brown



Slate Poppy Blue



Slate Himalayan Salt



Hanle Black

PODVOZOK A ODPRUŽENIE

Typ	Steel, twin spar tubular rám
Predné odpruženie	Upside down, 43mm
Zdvih predného kolesa	200mm
Zadné odpruženie	Mono-shock
Zdvih zadného kolesa	200mm

BRZDY A PNEUMATIKY

Predná pneumatika	90/90-21"
Zadná pneumatika	140/80 R 17"
Predná brzda	Hydraulická kotúčová brzda, 320mm kotúč, 2-piestikový strmeň
Zadná brzda	Hydraulická kotúčová brzda, 270mm kotúč, 1-piestikový strmeň
ABS	Dvojkanaľové ABS - Vypínateľné

ELEKTRIKA

Elektrický systém	12V
Batéria	12V, 8 Ah
Predný svetlomet	LED

Zadný svetlomet/Smerovky	Integrované zadné svetlo a smerovky full LED
Ostatné príslušenstvo	Jazdné módy, USB typ C nabíjací konektor
Prístrojovka	Farebný TFT displej s konektivitou, Full Map navigácia (Google Maps), Media controls

