

HIMALAYAN

ESPECIFICACIONES



MOTOR

Tipo	Refrigeración líquida, monocilíndrica, DOHC, 4 válvulas
Diámetro x carrera (en mm)	84 mm x 81.5 mm
Cilindrada	451.65cc
Relación de compresión	11.5:1
Potencia máxima	40.02 PS (29.44 kW) @8000 rpm
Par máximo	40 Nm @5500 rpm
RPM al ralentí	1300
Sistema de arranque	Eléctrico
Lubricación	Carter semi-seco
Aceite de motor	10W40 API SN, JASO MA2, Semi Sintético
Embrague	Bañado en aceite con sistema antirebote,
Caja de cambios	6 velocidades
Alimentación	Inyección electrónica, cuerpo inyección de 42 mm, acelerador electrónico
Consumo	3.59 l/100km
Emisiones Co2	86.80 g/km
Nivel sonido (en marcha)	77 dB(A)
Nivel sonido (en parado)	91.51 dB(A) @4065rpm

DIMENSIONES Y PESOS

Distancia entre ejes	1510mm
Altura libre al suelo	230 mm
Largo	2285mm
Ancho	852mm
Alto	1316mm
Altura del asiento	825 mm (Asiento Standard ajustable a 845 mm) 805 mm (Asiento bajo ajustable a 825 mm)"
Peso en seco	181 kg
Peso en orden de marcha (90% Gasolina + Aceite)	196 kg
Carga con equipamiento de serie	198 kg
Capacidad depósito	17.0 Litros

CHASIS Y SUSPENSIONES

Tipo	Doble cuna de acero
Suspensión delantera	Horquilla invertida de 43 mm
Recorrido rueda delantera	200mm
Suspensión trasera	Mono-amortiguador con bieleta
Recorrido rueda trasera	200 mm

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Neumático delantero	90/90-21"
Neumático trasero	140/80 R 17"
Freno delantero	Disco hidráulico ventilado de 320mm, pinza de doble pistón
Freno trasero	Disco hidráulico ventilado de 270 mm, pinza de un pistón
ABS	ABS de doble canal desconectable

ELECTRICALS

Sistema eléctrico	12V
Batería	12 V, 8 Ah
Faro delantero	Faro de LED
Luz trasera	Intermitentes integrados y luz trasera de LED
Intermitentes/ Otro equipamiento	Modos de conducción, cargador USB tipo C
Panel de Instrumentos	TFT con conectividad para móvil, Navegador con mapas completos (potenciado por Google Maps), control de Medios.



COLOURS



Kamet White



Kaza Brown



Slate Poppy Blue



Slate Himalayan Salt



Hanle Black