

# HIMALAYAN

---

## SPECIFICHE



## MOTORE

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                            | Raffreddamento a liquido, monocilindrico, DOHC, 4 valvole              |
| Alesaggio Corsa (in mm)         | 84 mm x 81.5 mm                                                        |
| Cilindrata                      | 451.65cc                                                               |
| Rapporto di Compressione        | 11.5:1                                                                 |
| Potenza Massima                 | 40.02 Ps (29.44 kW) @8000 rpm                                          |
| Coppia Massima                  | 40 Nm @5500 rpm                                                        |
| Giri motore al minimo           | 1300 rpm                                                               |
| Sistema di Avviamento           | Avviamento Elettrico                                                   |
| Lubrificazione                  | Carter umido                                                           |
| Olio motore (grado e viscosità) | 10W40 API SN, JASO MA2, Semi Sintetico                                 |
| Frizione                        | Multidisco a bagno d'olio                                              |
| Cambio                          | 6 velocità                                                             |
| Sistema Iniezione               | Iniezione elettronica, corpo farfallato da 42 mm, sistema ride by wire |
| Consumo Carburante              | 3.59 l/100km                                                           |
| Emissioni Co2                   | 86.80 g/km                                                             |
| Emissione sonora in movimento   | 77 dB(A)                                                               |
| Emissione sonora da fermo       | 91.51 dB(A) @4065rpm                                                   |

## PESO & DIMENSIONI

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interasse                         | 1510mm                                                                                                 |
| Luce a Terra                      | 230 mm                                                                                                 |
| Lunghezza                         | 2285mm                                                                                                 |
| Larghezza                         | 852mm                                                                                                  |
| Altezza                           | 1316mm                                                                                                 |
| Altezza sella                     | 825 mm (Sella originale regolabile fino a 845 mm)<br>805 mm (Sella ribassata regolabile fino a 825 mm) |
| Peso a secco                      | 181 kg                                                                                                 |
| Peso con 90% di carburante + Olio | 196 kg                                                                                                 |
| Peso con equipaggiamento standard | 198 kg                                                                                                 |
| Capacità Serbatoio Carburante     | 17.0 Litri                                                                                             |

## COLORI



Kamet White



Kaza Brown



Slate Poppy Blue



Slate Himalayan Salt



Hanle Black

## TELAIO & SOSPENSIONI

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo                              | Telaio Tubolare in acciaio a doppia trave |
| Forcella Anteriore                | A steli rovesciati da 43mm                |
| Escursione forcella Anteriore     | 200mm                                     |
| Sospensione Posteriore            | Mono ammortizzatore con leveraggi         |
| Escursione Sospensione Posteriore | 200 mm                                    |

## RUOTE & SISTEMA FRENANTE

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pneumatico Anteriore  | 90/90-21"                                                                     |
| Pneumatico Posteriore | 140/80 R 17"                                                                  |
| Freno Anteriore       | Disco ventilato da 320 mm, Pinza a doppio pistoncino Freno a disco idraulico  |
| Freno Posteriore      | Disco ventilato da 270 mm, Pinza a singolo pistoncino Freno a disco idraulico |
| ABS                   | ABS a doppio canale, disinseribile                                            |

## ELETTRICO

|                                           |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Elettrico                         | 12V                                                                                                                                                                                  |
| Batteria                                  | 12 V, 8 Ah                                                                                                                                                                           |
| Faro Anteriore                            | LED                                                                                                                                                                                  |
| Fanale posteriore/Indicatore di direzione | Fanale posteriore e indicatore di direzione integrato, a LED                                                                                                                         |
| Altri Equipaggiamenti Strumentazione      | Ride mode, porta di ricarica USB tipo C<br>Display TFT rotondo da 4 pollici con connettività telefonica. Navigazione mappa completa (fornita da Google Maps), controlli multimediali |

