



---

---

## SPECIFICATIONS



## Telaio

Tipo di telaio Monotrave a doppia culla

## Peso e dimensioni

Peso in ordine di marcia (kg) 181  
 Interasse 1370  
 Altezza sella 790  
 Luce a terra 150.5  
 Lunghezza x larghezza x altezza (mm) 2055 x 763 x 1055

## Motore

Numero cilindri 1  
 Alesaggio per corsa (mm) 75 x 85.5  
 Raffreddamento Air-Oil Cooled  
 Cilindrata (cm<sup>3</sup>) 349.34  
 Alimentazione iniezione elettronica  
 Distribuzione monoalbero a camme  
 Rapporto di compressione 9.5:1  
 Potenza massima (Kw/Cv-giri/min) 14.87kW@6100 rpm  
 Velocità massima (Km/h) 114  
 Coppia Massima (Nm-giri/min) 27@4000  
 Emissioni di Co<sub>2</sub> (g/Km) 64.87  
 Minimo (giri/min) 1050+100  
 Rumorosità (dB-giri/min) 76.1 dB(A) @ 3050 rpm  
 Frizione Multidisco in bagno d'olio  
 Trasmissione secondaria catena  
 Cambio 5 marce  
 Avviamento elettrico  
 Olio Sae 15W50 Api SL Jaso MA2 Semi Sintetico

## Ciclistica

Ruota anteriore 110/70-17 M/C 54P  
 Ruota posteriore 140/70 - 17" - 62P  
 Sospensione anteriore forcella telescopica 41 mm corsa 130 mm  
 Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico regolabile su 6 posizioni  
 ABS a doppio canale  
 Freno anteriore (mm) 300  
 Freno posteriore (mm) 270

## Capacità

Capacità serbatoio (l) 13+0.5  
 Capacità serbatoio / Riserva (l) 4+0.5  
 Consumo (l/100Km) 2.65 L/100 km

## Equipaggiamenti

Cruscotto analogico digitale con strumento LCD multifunzione  
 Hazard tasto luci di emergenza al manubrio  
 Cavalletto centrale sì  
 Portapacchi posteriore sì  
 Cavalletto laterale con interruttore di sicurezza

## COLOURS



RIO WHITE



TOKYO BLACK



LONDON RED

