



ESPECIFICACIONES



Bastidor

Tipo de bastidor Bastidor de doble tubo inferior

Pesos y Medidas

Peso en orden de marcha (kg) 181
 Distancia entre ejes (mm) 1370
 Altura del asiento (mm) 790
 Distancia libre al suelo (mm) 150.5
 Largo x ancho x alto (mm) 2055 x 763 x 1055

Motor

Número de cilindros 1
 Diámetro x carrera (mm) 75 x 85.5
 Refrigeración Air-Oil Cooled
 Cilindrada (cc) 349
 Alimentación Controlada por ECU
 Distribución 2
 Relación de compresión 9.5:1
 Potencia Max(Kw/CV-rpm) 14.87kW@6100 rpm
 Velocidad máxima(km/h) 114 km/h (4ª marcha)
 Par máximo(kg x m/rpm) 27Nm@4000 rpm
 Emisión de CO2 (gr/Km) 64.87
 Ralentí (rpm) 1050 ± 100
 Emisión de ruido 76.1 dB(A) @ 3050 rpm
 Embrague Multidisco bañado en aceite convencional
 Transmisión secundaria Cadena
 Caja de cambios: 5 Velocidades
 Sistema de arranque Eléctrico
 Aceite de motor SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semi-sintético

Parte ciclo

Rueda delantera (Tubular)" "Llanta de radios - 110/70 - 17"" - 54P
 Rueda trasera (Tubular)" "Llanta de radios - 140/70 - 17"" - 66P
 Suspensión delantera Telescópica, de 41mm
 Suspensión trasera Doble amortiguador de emulsión de aceite con ajuste de precarga en 6 posiciones
 ABS Doble canal
 Freno (Delantero) Disco de 300mm con pinza flotante de doble pistón
 Freno (Trasero) Disco de 270mm con pinza flotante de un pistón

Capacidades

Depósito de gasolina (L) 13 ± 0.5 litros
 Advertencia de combustible bajo 4 ± 0.5 litros
 Consumo (L/100Kms) 2.65 L/100 km

Equipamiento

Cuadro de instrumentos LCD con velocímetro analógico
 Interruptor parada de emergencia Si
 Caballete central y lateral Si
 Juego de herramientas
 Interruptor de caballete lateral Si

COLORES



RIO WHITE



TOKYO BLACK



LONDON RED