



SPECIFICATIONS



Telaio

Tipo di telaio Monotrave a doppia culla

Peso e dimensioni

Peso in ordine di marcia (kg) 181
 Interasse 1370
 Altezza sella 790
 Luce a terra 150.5
 Lunghezza x larghezza x altezza (mm) 2055 x 763 x 1055

Motore

Numero cilindri 1
 Alesaggio per corsa (mm) 75 x 85.5
 Raffreddamento Air-Oil Cooled
 Cilindrata (cm³) 349.34
 Alimentazione iniezione elettronica
 Distribuzione monoalbero a camme
 Rapporto di compressione 9.5:1
 Potenza massima (Kw/Cv-giri/min) 14.87kW@6100 rpm
 Velocità massima (Km/h) 114
 Coppia Massima (Nm-giri/min) 27@4000
 Emissioni di Co₂ (g/Km) 64.87
 Minimo (giri/min) 1050+100
 Rumorosità (dB-giri/min) 76.1 dB(A) @ 3050 rpm
 Frizione Multidisco in bagno d'olio
 Trasmissione secondaria catena
 Cambio 5 marce
 Avviamento elettrico
 Olio Sae 15W50 Api SL Jaso MA2 Semi Sintetico

Ciclistica

Ruota anteriore 110/70-17 M/C 54P
 Ruota posteriore 140/70 - 17" - 62P
 Sospensione anteriore forcella telescopica 41 mm corsa 130 mm
 Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore idraulico regolabile su 6 posizioni a doppio canale
 ABS
 Freno anteriore (mm) 300
 Freno posteriore (mm) 270

Capacità

Capacità serbatoio (l) 13+0.5
 Capacità serbatoio / Riserva (l) 4+0.5
 Consumo (l/100Km) 2.65 L/100 km

Equipaggiamenti

Cruscotto analogico digitale con strumento LCD multifunzione
 Hazard
 Cavalletto centrale
 Portapacchi posteriore
 Cavalletto laterale
 analogico digitale con strumento LCD multifunzione
 tasto luci di emergenza al manubrio
 sì
 sì
 con interruttore di sicurezza

COLOURS



DAPPER ORANGE



DAPPER GREY



DAPPER GREEN



REBEL BLUE

