



ROYAL ENFIELD
HUNTER
350

ESPECIFICAÇÕES

QUADRO

TIPO DE QUADRO

QUADRO DE DUPLO TUBO INFERIOR

PESO E DIMENSÕES

PESO EM ORDEM DE MARCHA

181 KG

DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS

1.370 MM

ALTURA DO ASSENTO

790 MM

DISTÂNCIA DO SOLO

160 MM

COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA

2.100 X 800 X 1.055 MM

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS

1

DIÂMETRO X CURSO

72 X 85,8 MM

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

POR AR/ÓLEO

CILINDRADA

349,24 CC

SISTEMA DE INJEÇÃO

CONTROLADO POR ECU

VÁLVULAS POR CILINDRO

2

TAXA DE COMPRESSÃO

9,5:1

POTÊNCIA MÁXIMA

20,2 CV @ 6.100 RPM

TORQUE MÁXIMO

27 KGFm @ 4.000 RPM

MARCHA LENTA (RPM)

1.050 ± 100

EMBREAGEM

EMBREAGEM HIDRÁULICA DESLIZANTE E ASSISTIDA

TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA

CORRENTE

CAIXA DE VELOCIDADES

5 VELOCIDADES

SISTEMA DE PARTIDA

ELÉTRICO

ÓLEO DO MOTOR

SAE 15W50 API SL JASO MA2 SEMISSINTÉTICO

CICLÍSTICA

RODA DIANTEIRA

110/70 - 17" - 54P

RODA TRASEIRA

140/70 - 17" - 66P

SUSPENSÃO DIANTEIRA

TELESCÓPIC, GARFO DE 41 MM,
CURSO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DE 130 MM
AMORTECEDORES DE EMULSÃO DUPLOS COM
AJUSTE DE PRÉ-CARGA DE 6 ETAPAS,
CURSO DE SUSPENSÃO TRASEIRA DE 90 MM

SUSPENSÃO TRASEIRA

ABS

DUPLO CANAL

FREIO DIANTEIRO

DISCO DE 300 MM COM PINÇA FLUTUANTE E PISTÃO DUPLO

FREIO TRASEIRO

DISCO DE 270 MM COM PINÇA FLUTUANTE E PISTÃO ÚNICO

CAPACIDADE

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

13 ± 0,5 LITRO

AVISO DE COMBUSTÍVEL BAIXO

4 ± 0,5 LITRO

EQUIPAMENTO

PAINEL DE INSTRUMENTOS

LCD DIGITAL COM VELOCÍMETRO ANALÓGICO

NAVEGAÇÃO

GPS TRIPPER

INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA

SIM

DESCANSO CENTRAL E LATERAL

SIM

KIT DE FERRAMENTAS

FORNECIDO SOB A TAMPA LATERAL DIREITA

INTERRUPTOR DO DESCANSO

SIM

FAROL

LED

CARREGADOR

TIPO C USB COM FAST CHARGING

CORES



TOKYO BLACK



BRAZIL WHITE



DAPPER GREY