

METEOR 350

SPECIFICATIONS



RÁM

Typ rámu	Dvojitý páteřový rám se spodní trubkou
----------	--

ROZMĚRY

Pohotovostní hmotnost	191 kg
Rozvor (mm)	1400
Výška sedadla (mm)	765
Výška od země (mm)	170
Délka x šířka x výška (mm) (bez zrcátek & bez plexi)	2140x845x1140

MOTOR

Počet válců	1
Vrtání x zdvih (mm)	72x85.8
Chlazení	Vzduch-Olej
Objem (ccm)	349
Vstřikování	ECU controlled
Ventilový rozvod / ventilů na válec	2
Kompresní poměr	9.5:1
Max. výkon	14.87kW při 6100 ot./min.
Max. rychlost	114 km/h (4th Gear) (70.8 mph)
Max. krouticí moment (Nm při ot./min.)	27Nm při 4000 ot./min.
Emise CO2 (g/km)	67.25 g/km
Volnoběžné otáčky	1050±100
Emise hluku (dB(A) - ot./min.)	89.0 dB(A) při 3050 ot./min.
Spojka	Klasická mokrá spojka
Sekundární převod	řetěz
Převodovka	5-ti rychlostní
Startování	Elektrický startér
Motorový olej	SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semi-synthetic

BRZDY A PODVOZEK

Přední pneumatika	100/90-19 M/C 57P (For After Market replacemnt - 100/90-19 M/C 57V - Metzler)
Zadní pneumatika	140/70-17 M/C 66P (For After Market replacemnt 140/70-17 M/C 66H - Metzler)
Přední odpružení	Teleskopická přední vidlice 41 mm, zdvih 130 mm
Zadní odpružení	Dvojitý trubkový emulzní tlumič s 6stupňovým nastavením předpětí
ABS	Dvoukanálové
Přední brzda	300mm kotouč s dvoupístkovým plovoucím třmenem
Zadní brzda	270mm kotouč, jednopístkový plovoucí třmen

KAPACITA

Nádrž na benzín	3.3±0.11
(v palcových galonech)	
Rezerva	1.1±0.11
Spotřeba	(2.79 L/100 km)

VYBAVENÍ

Přístrojový panel	Digitální LCD s analogovým ukazatelem rychlosti
Navigace	Modelový rok 24 -Tripper standard fit *předešlé modelové roky - Tripper available
Kill switch	Ano
Přední světlo	12V, 14/12W (LED) - LED světlomety jsou standardně montovány pouze do variant Aurora a Supernova.
Centrální a boční stojan	v sérii, s pružinami
Padací rám	
Nářadí	Umístěné na pravé straně motocyklu
Senzor bočního stojanu	Ano
Nosič zavazadel	

BARVY

