

METEOR 350

ESPECIFICACIONES



BASTIDOR

Tipo de bastidor Bastidor de doble cuna

PESOS Y MEDIDAS

Peso en orden de marcha (kg) 191
 Distancia entre ejes (mm) 1400
 Altura del asiento (mm) 765
 Distancia libre al suelo (mm) 170
 Largo x ancho x alto (mm) 2140 x 845 x 1140
 (sin espejos y sin parabrisas)

MOTOR

Número de cilindros 1
 Diámetro x carrera (mm) 72x85.8
 Refrigeración Aire-Aceite
 Cilindrada (cc) 349
 Alimentación Inyección electrónica
 Distribución SOHC
 Relación de compresión 9.5:1
 Potencia Max(Kw/CV@ rpm) 14.87/20.2@6100
 Velocidad máxima(km/h) 114
 Par máximo(Nm/rpm) 27@4000
 Emisión de CO2 (gr/Km) 67.25
 Ralentí (rpm) 1050 ± 100
 Emisión de ruido 89.0 dB(A) @ 3050 rpm
 Embrague Multidisco bañado en aceite
 Transmisión secundaria Cadena
 Caja de cambios: 5 velocidades
 Sistema de arranque Eléctrico
 Aceite de motor SAE 15W50 API SL Jaso MA2
 Semisintético

PARTE CICLO

Rueda delantera 100/90-19 M/C 57P
 Rueda trasera 140/70-17 M/C 66P
 Suspensión delantera Horquillas telescópicas de 41 mm, recorrido 130 mm
 Suspensión trasera Doble amortiguador ajustable en precarga en 6 posiciones
 ABS Doble canal
 Freno (Delantero) Disco de 300 mm con pinza flotante de doble pistón
 Freno (Trasero) Disco de 270 mm, pinza flotante de un pistón

CAPACIDADES

Depósito de gasolina (L) 12.49 ± 0.41
 Reserva 4.16 ± 0.41
 Consumo (L/100Kms) 2.79

EQUIPAMIENTO

Cuadro de instrumentos LCD digital con velocímetro analógico
 Navegación Tripper instalado de serie en modelos MY 24 -
 * para modelos anteriores Tripper disponible
 Interruptor parada de emergencia Sí
 Faro delantero 12V, 14/12W (LED) - Faro de LED instalado de serie solo en las variantes Aurora y Supernova.
 Caballete central y lateral
 Protector de motor
 Juego de herramientas Alojado en caja en lado derecho del vehículo
 Interruptor de caballete lateral Sí
 Herraje para equipaje

COLORES

