

# METEOR 350

## SPEZIFIKATIONEN



## RAHMEN

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Rahmentyp</b> | <b>Stahlrohrrahmen mit<br/>doppeltem Unterrohr</b> |
|------------------|----------------------------------------------------|

**MAßE**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>    | <b>191</b>               |
| <b>Radstand (mm)</b>              | <b>1400</b>              |
| <b>Sitzhöhe (mm)</b>              | <b>765</b>               |
| <b>Bodenfreiheit (mm)</b>         | <b>170</b>               |
| <b>Länge X Breite X Höhe (mm)</b> | <b>2140 x 845 x 1140</b> |

## MOTOR

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zylinderanzahl</b>               | <b>1</b>                                    |
| <b>Bohrung X Hub (mm)</b>           | <b>72x85.8</b>                              |
| <b>Kühlung</b>                      | <b>Luft/Öl</b>                              |
| <b>Hubraum (cm<sup>3</sup>)</b>     | <b>349</b>                                  |
| <b>Kraftstoffaufbereitung</b>       | <b>elektronische Kraftstoffeinspritzung</b> |
| <b>Ventilsteuerung</b>              | <b>obenliegende Nockenwelle 2 V</b>         |
| <b>Verdichtung</b>                  | <b>9.5:1</b>                                |
| <b>max. Leistung</b>                | <b>15,06 kW /20,2 PS bei 6100 U/min</b>     |
| <b>Höchstgeschwindigkeit (km/h)</b> | <b>114</b>                                  |
| <b>max. Drehmoment</b>              | <b>27 Nm@4000 U/min</b>                     |
| <b>CO2 Emission</b>                 | <b>67,25 g/km</b>                           |
| <b>Leerlauf (U / min)</b>           | <b>1050 ± 100</b>                           |
| <b>Geräusch Emission</b>            | <b>89 dB(A) bei 3050 U/min</b>              |
| <b>Kupplung</b>                     | <b>Mehrscheiben, nass</b>                   |
| <b>Endantrieb</b>                   | <b>Kette</b>                                |
| <b>Getriebe</b>                     | <b>5 Gang</b>                               |
| <b>Starter</b>                      | <b>Elektrisch</b>                           |
| <b>Ölspezifikation</b>              | <b>SAE 15W/50 API SL JASO MA2</b>           |
|                                     | <b>halbsynthetisch</b>                      |

# FAHRWERK

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Bereifung vorn</b>   | <b>100/90-19 M/C 57P</b>                                              |
| <b>Bereifung hinten</b> | <b>140/70-17 M/C 66P</b>                                              |
| <b>Federung vorn</b>    | <b>Hydraulische Teleskopgabel , 130 mm Federweg</b>                   |
| <b>Federung hinten</b>  | <b>Stereo Federbein , sechsfach einstellbare<br/>Federvorspannung</b> |
| <b>ABS</b>              | <b>Zwei Kanal</b>                                                     |
| <b>Bremse vorn</b>      | <b>300mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel</b>                     |
| <b>Bremse hinten</b>    | <b>270mm Scheibe . Einkolben Schwimmsattel</b>                        |

## FÜLLMENGEN

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Tankinhalt / Reserve</b> | <b>15 l / 5 l</b>   |
| <b>Verbrauch</b>            | <b>2.79 l/100km</b> |

## AUSSTATTUNG

|                                                                                                           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD Multifunktions<br>Display mit analoger<br>Geschwindigkeitsanzeige<br>TBT Navigation<br>(Turn-by-Turn) | Modelljahr 24: TBT als Standard<br>*vorherige Modelljahre: TBT als Zubehör verfügbar           |
| Warnblinkanlage<br>Scheinwerfer                                                                           | 12 V, 14/12 W (LED) LED Scheinwerfer nur bei den<br>Aurora und Supernova Modellen serienmäßig. |
| Haupt- u. Seitenständer<br>USB Ladesteckdose<br>LED Stand- u. Rücklicht                                   |                                                                                                |

## FARBEN



## Supernova Red



– Aurora Green



## Aurora Blue



## Aurora Black



## Stellar Black



– Fireball Matt Green



— Fireball Red



— Fireball Black

