

METEOR 350

SPECYFIKACJA



RAMA

Rodzaj ramy Rama kołyskowa grzbietowa boczna

WYMIARY

Waga gotowego do jazdy (kg.) 191
Rozstaw osi (mm) 1400
Wysokość siedzenia (mm) 765
Prześwit (mm) 170
Wysokość - szerokość - wysokość (mm) 2140 x 845 x 1140

SILNIK

Liczba cylindrów 1
Średnica i skok tłoka (mm) 72 x 85,8
Chłodzenie Chłodzenie powietrzem
Pojemność skokowa (cc) 349,34
Wtrysk paliwa ECU
Liczba zaworów na cylinder 2
Stopień sprężania 9.5:1
Moc maksymalna 14.87kW przy 6100 obr/min
Prędkość maksymalna 114 km/h
Maksymalny moment obrotowy 27Nm przy 4000 obr.min
Emisja CO2 (g/km) 67,25
Obroty biegu jałowego 1050 ± 100
Emisja hałasu 89 dB(A) przy 3050 obr.min
Sprzęgło Klasyczne, mokre
Przeniesienie napędu Łańcuch
Skrzynia biegów 5 biegowa, manualna
Rozrusznik elektryczny
Olej silnikowy SAE 15W50 API SL Jaso MA2, w pełni syntetyczny

ZAWIESZENIE I HAMULCE

Przednie koło 100/90 - 19" - 57P
Tylne koło 140/70-17 M/C 66P
Przednie zawieszenie Zawieszenie teleskopowe o średnicy 41mm, skok 130mm
Tylne zawieszenie Podwójny amortyzator typu Emulsion z 6-stopniową regulacją napięcia wstępnego
ABS ABS dwukanałowy
Przedni hamulec Tarcza pływająca o średnicy 300mm. Zacisk z dwoma tłoczkami
Tylne hamulec Tarcza pływająca o średnicy 270mm, Zacisk z pojedynczym tłoczkiem

IŁOŚĆ PŁYNÓW

Zbiornik paliwa 15 litrów
Rezerwa 5 litry
Zużycie paliwa 2,79l/100km

WYPOSAŻENIE

Zestaw wskaźników Wyświetlacz LCD z analogowym prędkościomierzem
Nawigacja Rok modelowy 24 - Standardowo wyposażony w Trippera *poprzednie lata modelowe - opcjonalnie dostępny Tripper
Wyłącznik awaryjny silnika Tak
Reflektor 12V, 14/12W (LED) - Reflektor LED standardowo pasuje tylko do wariantów Aurora i Supernova.
Podpora boczna oraz centralna Tak
Osłony motocykla Wyposażenie dodatkowe
Zestaw narzędzi Pod prawą pokrywą
Włącznik świateł Światła automatyczne
Czujnik podpory bocznej Tak
Bagażnik brak

DOSTĘPNE KOLORY



Supernova Red



Aurora Green



Aurora Blue



Aurora Black



Stellar Black



Fireball Matt Green



Fireball Red



Fireball Black

