

METEOR 350

SPECIFICATIONS



RÁM

Typ Twin Downtube Spine Frame

ROZMERY

Pohotovostná hmotnosť 191kg
 Rázvor 1400mm
 Výška sedadla 765mm
 Svetlá výška 170mm
 Dĺžka x šírka x výška (mm) 2140x845x1140
 bez zrkadiel a plexi

MOTOR

Počet valcov 1
 Vítanie a zdvih 72x85.8
 Chadenie vzduch-olej
 Objem 349cc
 Vstrekovanie ECU controlled
 ventilový rozvod / ventil na valec 2
 Kompresný pomer 9.5:1
 Max. výkon 14.87kW@6100 rpm
 Max. rýchlosť 114 km/h (4th Gear) (70.8 mph)
 Max. krútiaci moment 27Nm@4000 rpm
 Emisie CO2 67.25 g/km
 Voľnobežné otáčky 1050+100
 Emisie hluku 89.0 dB(A) @ 3050 rpm
 Spojka Conventional Wet Clutch
 Sekundárny prevod reťaz
 Prevodovka 5 rýchlostná constant Mesh
 Štartovanie Elektrické
 Motorový olej SAE 15W50 API SL Jaso MA2
 Semi-synthetic

BRZDY A PODVOZOK

Predná pneumatika 100/90-19 M/C 57P (For After Market
 replacemnt - 100/90-19 M/C 57V - Metzler)
 Zadná pneumatika 140/70-17 M/C 66P (For After Market
 replacemnt 140/70-17 M/C 66H - Metzler)
 Predné odpruženie Teleskopická predná vidla 41mm, 130mm zdvih
 Zadné odpruženie Twin Tube Emulsion tlmič so 6 stupňovým
 nastavením predpätia
 ABS Dvojkanálové
 Predná brzda 300mm kotúč s dvojpiestikovým
 plávajúcim strmeňom
 Zadná brzda 270mm kotúč, jednopiestikový plávajúci strmeň

KAPACITA

nádrž (imperial gallons) 3.3+0.11
 Rezerva 1.1+0.11
 Spotreba (2.79 L/100 km)

ZARIADENIE

Prístrojový panel Digitálny LCD s analógovým ukazovateľom rýchlosti
 Navigácia Modelový rok 24 -Tripper standard fit
 *previous model years - Tripper available
 Engine Kill Switch áno
 Predný svetlomet 12V, 14/12W (LED) - LED head lamp standard fit on
 Aurora and Supernova variants only.
 Centrálny a bočný stojan v sérii, s pružinami
 Padacie rámy
 Náradie umiestnené na pravej strane motocykla
 Senzor bočného stojana áno
 Nosič batožiny

FARBY



Supernova Red



Aurora Green



Aurora Blue



Aurora Black



Stellar Black



Fireball Matt Green



Fireball Red



Fireball Black

