

# SHOTGUN 650

## CARACTÉRISTIQUES



## MOTEUR

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type moteur                             | Bicylindre parallèle, 4 temps,<br>4 soupapes par cylindre,<br>Système de refroidissement Air / Huile |
| Cylindrée (cm <sup>3</sup> )            | 648 cm <sup>3</sup>                                                                                  |
| Alésage x course (mm)                   | 78 mmx 67.8 mm                                                                                       |
| Taux de compression                     | 9.5 : 1                                                                                              |
| Puissance maximale<br>(Kw / ch -tr/min) | 34.6 kW (47ch) à 7250 tr/min                                                                         |
| Couple maxi (Nm / tr/min)               | 52.3 Nm à 5650 tr/min                                                                                |
| Embrayage                               | Multidisques à bain d'huile                                                                          |
| Transmission                            | 6 rapports                                                                                           |
| Système d'injection                     | Electronique                                                                                         |
| Filtre à air                            | Papier                                                                                               |
| Système de démarrage                    | Électrique                                                                                           |
| Émissions de CO2 (g / km)               | 104.53 g/km                                                                                          |
| Consommation de carburant               | 4,55 l/100 km                                                                                        |
| Émissions sonores                       | 75.5 dB(A)                                                                                           |

## DIMENSIONS

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Empattement                           | 1465 mm                                   |
| Garde au sol                          | 140 mm                                    |
| Longueur                              | 2220 mm                                   |
| Largeur                               | 820 mm                                    |
| Hauteur                               | 1105 mm                                   |
| Hauteur de selle                      | 795 mm                                    |
| Angle de chasse                       | 25.3°                                     |
| Chasse                                | 101.4 mm                                  |
| Poids à vide                          | 240 kg (avec 90% de carburant et d'huile) |
| Poids total autorisé en charge (PTAC) | 428 kg                                    |
| Capacité de carburant                 | 13.8 litres                               |

## CHÂSSIS ET SUSPENSION

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type de châssis     | Cadre tubulaire en acier                                                  |
| Suspension, avant   | Fourche inversée Showa Piston à<br>fonction séparée, 120mm de débattement |
| Suspension, arrière | Double amortisseur Showa,<br>débattement 90mm                             |

## FREINS ET PNEUS

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Pneu, avant     | 100/90 - 19 M/C 57H (Tubeless)                      |
| Pneu, arrière   | 150/70 R17 M/C 69H (Tubeless )                      |
| Freins, avant   | Simple disque de 320 mm.<br>Étrier à double pistons |
| Freins, arrière | Simple disque de 300mm.<br>Étrier à double pistons  |
| ABS             | ABS à deux canaux                                   |

## PARTIE ÉLECTRIQUE

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Batterie    | 12 volt, 12 Ah, VRLA   |
| Feu avant   | FPL 1.55 W LED         |
| Feu arrière | 2.5 W, LED             |
| Port USB    | USB 2.0 Type A - 5V 2A |



## COULEURS



Sheet Metal Grey



Green Drill



Plasma Blue



Stencil White