

SHOTGUN 650

SPECIFICHE



MOTORE

| | |
|--------------------|---|
| Tipo | Bicilindrico parallelo, 4 tempi, SOHC, raffreddato aria/olio |
| Cilindrata | 648cc |
| Alesaggio x Corsa | 78 mm x 67.8 mm |
| Rapp. compressione | 9.5 : 1 |
| Potenza massima | 34.6 kW @7250 giri/min |
| Coppia massima | 52.3 Nm @5650 giri/min |
| Frizione | multidisco in bagno d'olio |
| Cambio | 6 rapporti in presa continua |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Filtro aria | Elemento in carta |
| Accensione | Elettrica |
| Emissioni Co2 | 104.53 g/km |
| Consumi | 22 km/l |
| Rumorosità scarico | 75.5 dB(A) |

DIMENSIONI

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Interasse | 1465 mm |
| Luce a terra | 140 mm |
| Lunghezza | 2220 mm |
| Larghezza | 820 mm |
| Altezza | 1105 mm |
| Altezza sella | 795 mm |
| Rake (O-Up) | 25.3° |
| Trail (O-Up) | 101.4 mm |
| Peso in ordine di marcia | 240 kg (con 90% olio e benzina) |
| Maximum GVW | 428 kg |
| Capacità serbatoio | 13.8 litri |

TELAIO E SOSPENSIONI

| | |
|------------------------|--|
| Tipo di telaio | Tubolare |
| Sospensione anteriore | Forcella Showa upside, corsa 120mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore Showa, corsa 90mm |

FRENI E PNEUMATICI

| | |
|------------------|---|
| Pneumatico ant. | 100/90-18 M/C 56H (Tubeless) |
| Pneumatico post. | 150/70 R17 M/C 69H (Tubeless) |
| Freno anteriore | Monodisco 320mm, doppio pistoncino flottante |
| Freno posteriore | Monodisco 300mm, doppio pistoncino flottante |
| ABS | Doppio canale |

IMPIANTO ELETTRICO

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Batteria | 12 volt, 12 Ah, VRLA |
| Faro | FPL 1.55 W a LED |
| Faro posteriore | 2.5 W a LED |
| Porta per ricarica | USB 2.0 Type A - 5V 2A Output |



COLORI



Sheet Metal Grey



Green Drill



Plasma Blue



Stencil White