

SHOTGUN 650

SPECIFIKATION



MOTOR

Typ	Parallel twin, 4 takts, SOHC, luft- oljekyld
Kubik	648cc
Cylinderdiameter x slaglängd	78 mm x 67,8 mm
Kompressionsförhållande	9,5 : 1
Effekt	47 hk @7250 rpm
Vridmoment	52,3 Nm @5650 rpm
Koppling	Våtsump
Växellåda	6 växlad
Bränsletillförsel	EFI
Luftfilter	Papper
Motor, start	El
Co2	104.53 g/km
Bränsleförbrukning	2,2 L/100 km
Decibel	75,5 dB(A)

MÅTT & VIKT

Hjulbas	1465 mm
Markfrigång	140 mm
Längd	2220 mm
Bredd	820 mm
Höjd	1105 mm
Sitthöjd	795 mm
Rake (O-Up)	25.3°
Trail (O-Up)	101.4 mm
Vikt	240 kg (inkl 90% bensin & olja)
Max vikt	428 kg
Bränslekapacitet	13,8 L

CHASSI & FJÄDRING

Typ	Dubbelrör
Fjädring, fram	Showa Separate Function Big Piston Fork, USD, 120mm fjädringsväg
Fjädring, bak	Showa Twin Shock, 90mm fjädringsväg

DÄCK & BROMSAR

Däck, fram	100/90-18 M/C 56H (slanglös)
Däck, bak	150/70 R17 M/C 69H (Slanglös)
Bromsar, fram	Enkel 320 mm skiva, flytande bromsok med dubbla kolvar
Bromsar, bak	Enkel 300 mm skiva, flytande bromsok med dubbla kolvar
ABS	Två-kanals

EL

Batteri	12 volt, 12 Ah, VRLA
Strålkastare	FPL 1.55 W LED
Bakljus	2.5 W, LED
Laddport	USB 2.0 Type A - 5V 2A Output



FÄRGER



Sheet Metal Grey



Green Drill



Plasma Blue



Stencil White