

SHOTGUN 650

SPECIFICATIES



MOTOR

Type	Parallel twin, 4-takt, SOHC, Lucht-Olie gekoeld
Cilinderinhoud	648cc
Boring x Slag	78 mm x 67.8 mm
Compressie verhouding	9.5 : 1
Max. Vermogen	47pk (34,6 kW) @ 7.250 tpm
Max. Koppel	52,3 Nm @ 5.650 tpm
Koppeling	Natte meerplaten koppeling
Aandrijving	6 versnellingen, constant mesh
Brandstof injectie	Electronisch (EFI)
Luchtfilter	Papierenfilter
Startsysteem	Electrisch
CO2 emissie	99 g/km
Brandstofverbruik	22 km/l
Geluidsemissie	75.5 dB(A)

AFMETINGEN

Wielbasis	1465 mm
Grondspeling	140 mm
Lengte	2220 mm
Breedte	820 mm
Hoogte	1105 mm
Zadelhoogte	795 mm
Balhoofdhoek (0-Up)	25.3°
Naloop	101.4 mm
Rijklaargewicht	240 kg (met 90% benzine & olie)
Maximaal laadvermogen	428 kg
Tankinhoud	13.8 liter

CHASSIS EN VERING

Type	Steel Tubular Spine Frame
Voorvering	Showa UPSD voorvork, 120mm veerweg
Achtervering	Showa dubbele schokbreker, 90mm veerweg

REMMEN & BANDEN

Voorwiel	100/90-18 M/C 56H (Tubeless)
Achterwiel	150/70 R17 M/C 69H (Tubeless)
Voorrem	Enkele 320mm remschijf, dubbele zwevende remklauw
Achterrem	Enkele 300mm remschijf, dubbele zwevende remklauw
ABS	Dual Channel

ELECTRA

Batterij	12 volt, 12 Ah, VRLA
Koplamp	FPL 1.55 W LED
Achterlicht	2.5 W, LED
USB	USB 2.0 Type A - 5V 2A Output



KLEUREN



Sheet Metal Grey



Green Drill



Plasma Blue



Stencil White