

SHOTGUN 650

ESPECIFICAÇÕES



MOTOR

Tipo	Bicilíndrico paralelo, 4 tempos, SOHC, refrigerado por ar-óleo
Cilindrada	648 cc
Diâmetro x curso	78 mm x 67.8 mm
Taxa de compressão	9.5 : 1
Potência máxima	34.6 kW @7250 rpm
Binário máximo	52.3 Nm @5650 rpm
Embraiagem	Multidisco em banho de óleo
Caixa de velocidades	6 velocidades
Alimentação	Injeção eletrônica de combustível
Filtro de ar	Elemento de papel
Sistema de arranque	Elétrico
Emissões de Co2	99 g/km
Consumo de combustível	22 km/l
Nível de ruído	75.5 dB(A)

DIMENSÕES & PESO

Distância entre eixos	1465 mm
Distância mínima ao solo	140 mm
Comprimento total	2220 mm
Largura total	820 mm
Altura total	1105 mm
Altura do assento	795 mm
Ângulo da coluna de direção	25.3°
Trail	101.4 mm
Peso em ordem de marcha	240 kg (c/90% combustível & óleo)
Peso bruto do veículo	428 kg
Capacidade do depósito	13.8 litros

CHASSIS & SUSPENSÕES

Tipo de quadro	Tubular em aço
Suspensão dianteira	Forquilha invertida Showa BPF, 120 mm de curso
Suspensão traseira	Dois amortecedores Showa, 90 mm de curso

TRAVÕES & PNEUS

Pneu dianteiro	100/90-18 M/C 56H (Tubeless)
Pneu traseiro	150/70 R17 M/C 69H (Tubeless)
Travão dianteiro	Disco de 320 mm, pinça flutuante de dois pistões
Travão traseiro	Disco de 300 mm, pinça flutuante de dois pistões
ABS	Duplo canal

PARTE ELÉTRICA

Bateria	12 volt, 12 Ah, VRLA
Farol	FPL 1.55 W LED
Farolim traseiro	2.5 W, LED
Tomada de carregamento	USB 2.0 Tipo A - 5V 2A de saída



CORES



Sheet Metal Grey



Green Drill



Plasma Blue



Stencil White