CRUISING ATITS __Super650 PUREST



CARACTÉRISTIQUES

Moteur

Type moteur Bicylindre parallèle, 4 temps, 4 soupapes par cylindre,

Système de refroidissement Air / Huile

Cylindrée (cm³) 648 cm³

Alésage x course (mm) 78 mmx 67.8 mm

Taux de compression 9.5:1

Puissance maximale

(Kw / ch -tr/min) 34.6 kW à 7250 tr/min Couple maxi (Nm / tr/min) 52.3 Nm à 5650 tr/min Embrayage Multidisques à bain d'huile

Transmission 6 rapports
Système d'injection Electronique
Filtre à air Papier
Système de démarrage Électrique
Émissions de CO2 (g / km) 104.53 g/km
Émissions sonores 76.3 dB(A)

Châssis et Suspensions

Type de châssis Châssis en acier

Suspension, avant Fourche inversée de 43mm,120mm de débattement Doubles amortisseurs, 101mm de débattement

Partie Électrique

Batterie 12 volt, 12 Ah, VRLA Feu avant FPL 1.55 W LED Feu arrière 2.5 W, LED

Port USB USB 2.0 Type A - 5V 2A

Dimensions

Empattement (mm) 1500 mm Garde au sol (mm) 135 mm Longueur (mm) 2300 mm

Largeur (mm) 890 mm (sans rétroviseurs)

hauteurs (mm) 1155 mm
Hauteur de selle (mm) 740 mm
Poids (kg) 241 kg
Capacité de carburant 15.7 litres

Freins et Pneus

Pneu, avant 100/90 - 19 M/C 57H (Tubeless) Pneu, arrière 150/80 B16 M/C 71H (Tubeless)

Freins, avant Simple disque de 320 mm. Étrier à double pistons Freins, arrière Simple disque de 300mm. Étrier à double pistons

ABS Dual Channel







COULEURS















ASTRAL BLACK — ASTRAL BLUE

ASTRAL GREEN

INTERSTELLAR GREEN

INTERSTELLAR GREY — CELESTIAL RED (Tourer)

CELESTIAL BLUE (Tourer)