

SHOTGUN 650

ESPECIFICACIONES



MOTOR

Tipo	Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, SOHC, refrigeración aire/aceite
Cilindrada	648cc
Diámetro x carrera	78 mm x 67.8 mm
Relación de compresión	9.5 : 1
Potencia máximo	34.6 kW @7250 rpm
Par máximo	52.3 Nm @5650 rpm
Embrague	Bañado en aceite
Caja de cambios	6 velocidades
Alimentación	Inyección electrónica
Filtro de aire	Papel
Sistema de arranque	Eléctrico
Emisiones Co2	104.53 g/km
Consumo	22 km/l
Nivel sonido (en marcha)	75.5 dB(A)

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	1465 mm
Altura al suelo	140 mm
Largo	2220 mm
Ancho	820 mm
Alto	1105 mm
Altura asiento	795 mm
Ángulo de dirección	25.3°
Avance	101.4 mm
Peso en orden de marcha	240 kg (con 90% gasolina y aceite)
Masa máxima autorizada	428 kg
Capacidad depósito	13.8 litros

CHASIS Y SUSPENSIONES

Tipo	Bastidor tubular de acero de espina dorsal
Suspensión delantera	Horquilla invertida de Showa de 120mm de recorrido
Suspensión trasera	Doble amortiguador de Showa de 90mm de recorrido

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Neumático delantero	100/90-18 M/C 56H (Tipo Tubeless)
Neumático trasero	150/70 R17 M/C 69H (Tipo Tubeless)
Freno delantero	Disco de 320mm, pinza flotante de doble pistón
Freno trasero	Disco de 320mm, pinza flotante de doble pistón
ABS	Doble canal

ELÉCTRICOS

Batería	12 volt, 12 Ah, VRLA
Faro	FPL 1.55 W LED
Luz trasera	2.5 W, LED
Puerto de carga	USB 2.0 Tipo A - 5V 2A Output



COLORES



Sheet Metal Grey



Green Drill



Plasma Blue



Stencil White