

CLASSIC 350

SPECIFICATIONS



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração Ar-Óleo
Cilindrada	349cc
Diâmetro x curso	72 mm x 85.8 mm
Taxa de compressão	9.5 : 1
Potência Máxima	20.2 BHP @ 6100 rpm (14.87 kW)
Binário Máximo	27 Nm @ 4000 rpm
Alimentação	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) (Conti)
Embraiagem	Multidisco em banho de óleo
Caixa	5 velocidades
Lubrificação	Forçada, cárter húmido
Óleo do Motor	SAE 15 W 50 API, grau SL, JASO MA 2 Semi Sintético
Filtro de Ar	Elemento em papel
Arranque	Elétrico
Velocidade Máxima	114 KM/Hr
Emissões sonoras	86dB (A) @3050rpm
Consumo de combustível	2.8 l/100km
Emissões de Co2	67.67 g/km

DIMENSÕES

Distância entre eixos	1390 mm
Distância mínima ao solo	170 mm
Comprimento	2145 mm
Largura	785 mm (sem espelhos)
Altura	1090 mm (sem espelhos)
Altura do assento	805 mm (J1A)
Peso em ordem de marcha	195 kg (com 90% gasolina & óleo)
Capacidade do depósito	13 ±0.5 ltr

CORES



Emerald



Stealth Black



Medallion Bronze



Madras Red

TRAVÕES & PNEUS

Pneu fr.	Jante de raios - 100/90 - 19" - 57P (com câmara)
Pneu tr.	Jante de raios - 120/80 - 18" - 62P (com câmara)
Travão dianteiro	Disco de 300 mm com pinça flutuante de duplo pistão
Travão traseiro	Disco de 270 mm com pinça flutuante de pistão simples
ABS	Duplo Canal

QUADRO & SUSPENSÕES

Tipo	Duplo berço
Suspensão dianteira	Forquilha telescópica, bainhas de 41 mm, curso de 130 mm
Suspensão traseira	Duplo amortecedor com pré-carga ajustável em 6 níveis (curso 90 mm)

PARTE ELÉTRICA

Sistema Elétrico	12 volts - DC
Bateria	12 volts, 8 Ah, VRLA (sem manutenção)
farol	13.2V, 15.1/17.1W (LED)
Farolim traseiro	12V, P21/5W
Indicadores de direção	12V, 10W X 2 nos
Luz de presença	13.5V, 1.6W X 2 nos (LED)
Painel de instrumentos	Digital-analógico (kmph)

