

ROYAL ENFIELD

GUERRILLA 450

SPECIFICATIES



MOTOR

Type	4-kleppen, vloeistofgekoelde één cilinder, DOHC
Boring x slag	84 mm x 81,5 mm
Cilinderinhoud	451,65 cc
Compressieverhouding	11,5:1
Maximum vermogen	29,44 kW @ 8.000 tpm
Maximum koppel	40 Nm @ 5.500 tpm
Stationair	1.300 tpm
Startsysteem	Elektrisch
Smeersysteem	Semi-dry sump
Motorolie	10W40 API SN, JASO MA2, half synthetisch
Koppeling	Natte multi-plaat koppeling, slip & assist
Transmissie	6 versnellingen
Brandstof injectie	Elektronisch, 42 mm gasklephuis, ride by wire system
Brandstof verbruik	3,39 l/100 km
CO2 emissie	82.86 g/km
Langsrij geluid	76 dB(A)
Stationair geluid	91 dB(A) @4.000 tpm

AFMETINGEN & GEWICHTEN

Wielbasis	1.440 mm
Grondspeling	169 mm
Lengte	2.145 mm
Breedte	833 mm
Hoogte	1.125 mm (zonder spiegels)
Zithoogte	780 mm
Drooggewicht	172 kg
Rijklaargewicht (90% brandstof + olie)	184 kg
Laadvermogen met standaarduitrusting	191 kg
Inhoud brandstoftank	11 L

KLEUREN



Smoke Silver



Playa Black



Gold Dip



Brava Blue



Yellow Ribbon

REMMEN & BANDEN

Voorwiel	120/70 - 17"
Achterwiel	160/60 - 17"
Voorrem	Hydraulische schrijfrem, geventileerde schijf van 310 mm, remklauw met dubbele zuiger
Achterrem	Hydraulische schrijfrem, geventileerde schijf van 270 mm, remklauw met enkele zuiger
ABS	Dual Channel ABS

CHASSIS & OPHANGING

Type	Stalen dubbelbuis frame met het motorblok als dragend deel
Vering voor	Telescopische voorvork, 43 mm
Veerweg voor	150 mm
Vering achter	Linksysteem type mono-shock
Veerweg achter	145 mm

ELEKTRONICA

Elektrisch systeem	12V
Accu	12V, 8 Ah
Koplamp	led koplamp
Achterlicht	Geïntegreerde richtingaanwijzer en achterlicht, led
Richtingaanwijzer	Geïntegreerde richtingaanwijzer en achterlicht, led
Other Equipment	Ride modes, USB type C charging point
Beeldscherm	4 inch rond TFT-scherm met telefoonconnectiviteit, navigatie met volledige kaart (Google Maps), mediabediening
Beeldscherm (Analogue uitvoering)	Digitaal-analoog dashboard met Tripper navigatie

