

ROYAL ENFIELD

# GUERRILLA 450

SPECYFIKACJA



## SILNIK

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ                        | Chłodzony cieczą, jednocylinrowy, DOHC, 4 zawory                            |
| Średnica x skok (w mm)     | 84 mm x 81.5 mm                                                             |
| Pojemność                  | 451.65 cc                                                                   |
| Stopień kompresji          | 11.5:1                                                                      |
| Max moc                    | 29.44 kW @ 8000 rpm                                                         |
| Max moment obrotowy        | 40 Nm @ 5500 rpm                                                            |
| Wolne obroty               | 1300                                                                        |
| Zapłon                     | Elektryczny                                                                 |
| Smarowanie                 | Półsucha miska olejowa                                                      |
| Klasa oleju silnikowego    | 10W40 API SN, JASO MA2, Semi Synthetic                                      |
| Sprzęgło                   | Mokre, wielotarczowe & wspomagane                                           |
| Skrzynia                   | 6-biegowa                                                                   |
| Wtrysk paliwa              | Elektroniczny wtrysk paliwa, korpus przepustnicy 42 mm, system ride by wire |
| Spalanie                   | 3.39 l/100 km                                                               |
| Emisja Co2                 | 82.86 g/km                                                                  |
| Poziom Hałasu (w ruchu)    | 76 dB(A)                                                                    |
| Poziom hałasu (na postoju) | 91 dB(A) @4000 rpm                                                          |

## WYMIARY I WAGA

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Rozstaw osi                           | 1440 mm                 |
| Prześwit                              | 169 mm                  |
| Długość                               | 2145 mm                 |
| Szerokość                             | 833 mm                  |
| Wysokość                              | 1125 mm (bez lusterek)t |
| Wysokość siedziska                    | 780 mm                  |
| Waga (na sucho)                       | 172 kg                  |
| Waga (gotowy do jazdy)                | 184 kg                  |
| Ładowność z wyposażeniem standardowym | 191 Kg                  |
| Zbiornik paliwa                       | 11 L                    |

## KOLORY



Smoke Silver



Playa Black



Gold Dip



Brava Blue



Yellow Ribbon

## HAMULCE I OPONY

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Przednia opona  | 120/70 - 17"                                                                    |
| Tylna opona     | 160/60 - 17"                                                                    |
| Przedni hamulec | Hydrauliczny hamulec tarczowy, Wentylowana tarcza 310 mm, zacisk dwutłoczkowy   |
| Tylny hamulec   | Hydrauliczny hamulec tarczowy, Wentylowana tarcza 270 mm, zacisk jednotłoczkowy |
| ABS             | Dwukanałowy ABS                                                                 |

## PODWOZIE I ZAWIESZENIE

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Typ                          | Stalowy, widelec teleskopowy |
| Przedni amortyzator          | Widelec teleskopowy, 43 mm   |
| Skok przedniego amortyzatora | 150 mm                       |
| Tylny Amortyzator            | Mono-shock                   |
| Skok tylnego amortyzatora    | 145 mm                       |

## ELEKTRYKA

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Układ elektryczny | 12V                                                          |
| Akumulator        | 12 V, 8 Ah                                                   |
| Przedni reflektor | Reflektor LED                                                |
| Tylna lampa       | Zintegrowana lampa stop z kierunkowskazami w technologii LED |

|                  |                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kierunkowskazy   | Tryby jazdy, złącze ładowania USB typu C                                                                                                         |
| Inne wyposażenie | 4-calowy okrągły wyświetlacz TFT z możliwością podłączenia telefonu, Pełna nawigacja po mapie (oparta na Mapach Google), sterowanie multimediami |
| Zegary           | Cyfrowo-analogowy zestaw wskaźników z modułem Tripper                                                                                            |

Zegary (base model)

