

ROYAL ENFIELD

GUERRILLA 450

SPECIFIKACIJA



MOTOR

Tip	Vodeno hladjenje, jednocilindrični, DOHC, 4 ventila
Prečnik x hod	84 mm x 81.5 mm
Kubikaža	451.65 cc
Kompresija po cilindru	11.5:1
Maksimalna snaga	29.44 kW @ 8000 rpm
Maksimalni obrtni momenat	40 Nm @ 5500 rpm
Broj obrtaja motora u praznom hodu	1300
Sistem paljenja	Elektronsko paljenje
Podmazivanje	Polu-suv karter
Motorno ulje	10W40 API SN, JASO MA2, Polu sintetika
Kvačilo	Mokro kvačilo, multiplate
Menjač	šestostepeni
Ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje, 42 mm kućište, sistem ride by wire
Potrošnja goriva	3.39 l/100 km
Co2	82.86 g/km
Emisija buke	76 dB(A)
Buka u mestu	91 dB(A) @4000 rpm

DIMENZIJE

Razmak osovina	1440 mm
Visina od tla	169 mm
Ukupna dužina	2145 mm
Ukupna širina	833 mm
Ukupna visina	1125 mm (bez ogledala)
Visina sedišta	780 mm
Težina bez tečnosti	172 kg
Težina (90% gorivo+ ulje)	184 kg
Težina sa standardnom opremom	191 Kg
Kapacitet goriva	11 L

KOČNICA I GUME

Prednji točak	120/70 - 17"
Zadnji točak	160/60 - 17"
Prednja kočnica	Hidraulična disk kočnica, 310 mm ventilirajući disk, dvoklipna čeljust
Zadnja kočnica	Hidraulična disk kočnica, 270 mm ventilirajući disk, jednoklipna čeljust
ABS	Dvokanalni ABS, preklopni

ŠASIJA I VEŠANJE

Tip	Čelični, dvostruka cev
Prednje vešanje	Telescopic forks, 43 mm
Hod prednje viljuške	150 mm
Zadnje vešanje	Mono amortizer
Hod zadnje viljuške	145 mm

ELEKTRONIKA

Elektronski sistem	12V
Akumulator	12 V, 8 Ah
Far	LED far
Poziciono svetlo	Integrirano poziciono svetlo i migavci, LED
Žmigavac	
Ostala oprema	Modovi vožnje, USB type C punjač
Instrument tabla	4" okrugli TFT displej sa povezivanjem telefona, Navigacija (powered by Google Maps), kontrola medije
Instrument tabla (osnovni model)	Digitalno-analogna instrument tabla sa Tripper Pod

BOJE

