

METEOR 350

ESPECIFICAÇÕES



QUADRO

Tipo de quadro Duplo berço

PESO E DIMENSÕES

Peso em ordem de marcha (kg) 191
 Distância entre eixos (mm) 1400
 Altura do assento (mm) 765
 Distância ao solo (mm) 170
 Comprimento x largura x altura (mm) 2140 x 845 x 1140
 (sem espelhos e sem pára-brisa)

MOTOR

Número de cilindros 1
 Diâmetro x curso (mm) 72x85.8
 Sistema de refrigeração Refrigerado por ar/óleo
 Cilindrada (cc) 349
 Alimentação Injeção eletrônica
 Distribuição 2 válvulas
 Taxa de compressão 9.5:1
 Potência máxima (Kw/CV-rpm) 14.87kW@6100 rpm
 Velocidade máxima 114 km/h (70.8 mph)
 Binário máximo (Nm/rpm) 27@4000
 Emissões CO2 (g/km) 67.25 g/km
 Ralenti rpm 1050 ± 100
 Emissões de ruído (dB-rpm/min) 89.0 dB(A) @ 3050 rpm
 Embraiagem Multidisco em banho de óleo
 Transmissão secundária Corrente
 Caixa de velocidades 5 velocidades
 Sistema de arranque Elétrico
 Óleo do motor SAE 15W50 API SL Jaso MA2
 Semi-sintético

CICLÍSTICA

Roda dianteira 100/90-19 M/C 57P
 Roda traseira 140/70-17 M/C 66P
 Suspensão dianteira Forquilha telescópica de 41 mm, curso de 130 mm
 Suspensão traseira Dois amortecedores hidráulicos reguláveis em 6 posições de pré-carga
 ABS ABS de dois canais
 Travão dianteiro Disco de 300 mm com pinça flutuante de pistão duplo
 Travão traseiro Disco de 270 mm, pinça flutuante de pistão único

CAPACIDADE

Depósito de combustível (L) 3.3 ± 0.11
 Aviso de combustível baixo 1.1 ± 0.11
 Consumo (L/100 km) 2.79 l/100km

EQUIPAMENTO

Painel de instrumentos LCD digital com velocímetro analógico
 Navegação Tripper instalado de série nos modelos MY 24 -
 * Tripper disponível para modelos anteriores
 Interruptor de emergência Sim
 Farol dianteiro 12V, 14/12W (LED) - Farol de LED instalado de série apenas nas variantes Aurora e Supernova.
 Descanso central e lateral
 Proteção do motor
 Kit de ferramentas Alojado na caixa do lado direito do veículo
 Interruptor do descanso Sim
 Grelha porta-bagagens

CORES

