

# CLASSIC 500 REDDITCH

## Spécifications



**MOTEUR**

Type	Monocylindre, 4 temps, Twinspark
Déplacement	499 cm3
Alésage x course	84 mm x 90 mm
Rapport de compression	8.5:1
Puissance maximum	27,2 ch à 5250 tr/min
Couple maximal	41,3 Nm à 4000 tr/min Système d'allumage Allumage électronique à commande numérique Embrayage humide, multi-plaque
Boîte de vitesses	Maille constante à 5 vitesses
Lubrification	Carter humide
Huile moteur	15 W 50 API, SL Grade JASO MA
Alimentation carburant	Injection électronique de carburant Keihin
Purificateur d'air	Élément en papier
Démarrage du moteur	Électrique/Pédale

**FREINS ET PNEUS**

Pneus Av.	90/90 - 19 " - 52 V
Pneus Ar.	110/80 - 18 " - 58 V
Freins avant	Disque de 280 mm, étrier à 2 pistons
Freins arrière	Disque 240 mm avec étrier à piston unique
ABS	Double canal

**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**

Feu arrière	21 W/5 W
Voyant de signalisation	-
Système électrique	12 volts - DC
Batterie 12 volts, 14 Ah	
Phare	60 W/55 W, HALOGÈNE

**CHÂSSIS ET SYSTÈME DE SUSPENSION**

Type	Tube descendant unique, utilisant un moteur comme élément porteur
Suspension avant	Télescopique, fourches 35 mm, course 130 mm
Suspension arrière	Amortisseurs gaz à charges jumelées avec précharge réglable en 5 étapes, course de 80 mm

**DIMENSIONS**

Wheelbase	1360 mm
Ground Clearance	140 mm
Length	2140 mm
Width	800 mm (Without Mirrors)
Height	1080 mm (Without Mirrors)
Kerb Weight	195 Kg (with 90% Fuel & Oil)
Fuel Capacity	13.5 Ltr (3.56 gallons)

**COULEURS**

Redditch Blue



Redditch red



Redditch green