

CLASSIC 500 REDDITCH

ESPECIFICACIONES



MOTOR

Tipo	Cilindro simple, 4 tiempos, TwinSpark
Cilindrada	499cc
Diámetro x carrera	84mm x 90mm
Nivel de compresión	8.5:1
Potencia máxima	27.2 bhp @ 5250 rpm
Par máximo	41.3 Nm @ 4000 rpm
Sistema electrónico de encendido digital	
Embrague Lubricado, multidisco	
Caja de cambios	5 velocidades
Lubricación	Cárter húmedo
Aceite de motor	15 W 50 API, JASO MA Grado SL
Suministro de combustible	Inyección electrónica Keihin
Filtro de aire	Elemento de papel
Sistema de arranque	Eléctrico/Pedal

CHÁSIS Y SUSPENSIÓN

Tipo	Monobrazo tubular, usando el motor como componente autoportante
Suspensión delantera	Telescópica, horquillas de 35mm, recorrido de 130mm
Suspensión trasera	Amortiguadores de doble gas con precarga ajustable de 5 puntos, 80mm de recorrido

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	1360 mm
Distancia al suelo	140 mm
Longitud	2140 mm
Anchura	800 mm
Altura	1080 mm (Sin espejos)
Peso sin carga	195 kgs (con 90% de combustible y aceite)
Capacidad de combustible	13.5 l (3.56 galones)

COLORES



Redditch Blue



Redditch red



Redditch green

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos delanteros	90/90 - 19" - 52 V
Neumáticos traseros	110/80 - 18" - 58 V
Frenos delanteros	Disco de 280 mm, calibre de 2 pistones
Frenos traseros	Disco de 240 mm con calibre de un pistón
ABS	Canal dual

ELÉCTRICO

Luz trasera	21 W / 5 W
Intermitente	-
Sistema eléctrico	12 voltios - DC
Batería de 12 voltios, 14 Ah	
Faro	60 W / 55 W, HALÓGENO