

BEAR 650

ŠPECIFIKÁCIE



MOTOR A PREVODOVKA

Typ motora	Inline twin cylinder, 4 taktný, SOHC
Objem	648cc
Kompresný pomer	9.5:1
Max. výkon	47.4 PS (34.9 kW) @ 7150 rpm
Max. krútiaci moment	56.5 Nm @ 5150 rpm
Voľnobežné otáčky	1200 ± 100 rpm
Zapaľovanie	Digital spark ignition
Mazanie	Nútené mazanie, mokrá vaňa s prívodom oleja poháňaným čerpadlom
Motorový olej	10W-50 to API SL (a viac) JASO MA2, (plná syntetika)
Spojka	mokrá, viaclamelová
Prevodovka	6 rýchlostná, constant mesh
Co2 Emisie	99 g/km
Spotreba paliva	4.66l/100Km
Emisie hluku	86 dB(A)@3575rpm

ROZMERY A VÁHA

Rázvor	1460 mm
Svetlá výška	184 mm
Dĺžka	2216 mm
Dĺžka	855 mm
Výška	1160 mm
Pohotovostná hmotnosť (90% Fuel and oil)	214 kg
Maximálna hmotnosť	400 kg
Objem palivovej nádrže	13.7 L

BRZDY A PNEUMATIKY

Brzdy	Dvojkanálové ABS, vypínateľné
Predné	320 mm kotúč, ABS
Zadné	270 mm kotúč, ABS
Predná pneumatika (Špicové kolesá)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Zadná pneumatika (Špicové kolesá)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

PODVOZOK A ODPRUŽENIE

Rám	Ocelový trubkový rám s dvojitou kolískou
Predné odpruženie	Obrátená teleskopická vidla 43mm
Predný zdvih	130mm
Zadné odpruženie	Twin Shock
Zadný zdvih	115mm

ELEKTRONIKA

Systé	12V - DC
Batéria	12V - 12 Ah VRLA
Predný svetlomet	LEAD Headlamp
Predné a brzodvé svetlo	LED
Osvetlenie ŠPZ	LED
Smerovky	LED
Prístrojový panel	Tripper Dash - TFT displej s konektivitou, Full Map Navigácia (Google Maps), Media Controls
Nabíjací port	USB 2.0 Type C 5 V 2 A výstup

