ROYAL ENFIELD

GUERRILLA 450

ŠPECIFIKÁCIE

ROYAL ENFIELD

MOTOR

Typ	Vodou chladený, jednovalec, DOHC, 4 ventily
Vŕtanie x Zdvih	84 mm x 81.5 mm
Objem	451.65 cc
Kompresný pomer	11.5:1
Max. výkon	29.44 kW @ 8000 rpm
Max. krútiaci moment	40 Nm @ 5500 rpm
Voľnobežné otáčky	1300
Štartovanie	Elektrické
Mazanie	Hydraulické čerpadlo
Motorový olej	10W40 API SN, JASO MA2, Semi Synthetic
Spojka	Mokrá, viaclamelová
Prevodovka	6 rýchlostná
Vstrekovanie paliva	Elektronické vstrekovanie , 42mm Throttle body, Ride by Wire System
Spotrenba paliva	3.39 l/100 km
Co2	82.86 g/km
Hlucnosť pri jazde	76 dB(A)
Hlučnosť stojaceho motocykla	91 dB(A) @4000 rpm

ROZMERY

Rázvor	1440 mm
Svetlá výška	169 mm
Dĺžka	2145 mm
Šírka	855 mm
Výška	1095 mm (without mirrors)
Výška sedadla	780 mm
Suchá hmotnosť	172 kg
Pohotovostná hmotnosť	184 kg
Užívateľská hmotnosť	191 Kg
Nádrž	11 L

BRZDY A PNEUMATIKY

Predné pneumatiky	120/70 - 17"
Zadné pneumatiky	160/60 - 17"
Predné brzdy	Hydraulic Disc Brake, 310 mm Ventilated Disc, Double piston caliper
Zadné brzdy	Hydraulic Disc Brake 270 mm Ventilated Disc, Single piston caliper
ABS	Dual Channel ABS

PODVOZOK A ODPRUŽENIE

Typ	Steel, tubular frame using engine as stressed member
Predné odpruženie	Telescopic forks, 43 mm
Zdvih predného pruženia	150 mm
Zadné odpruženie	Linkage type mono-shock
Zdvih zadného odpruženia	145 mm

ELEKTRIKA

Elektrický systém	12V
Batéria	12 V, 8 Ah
Predné svetlo	LED Headlamp
Zadné svetlo	Integrated Turn & Tail Lamp, All LED
Smerovky	
Ďalšie vybavenie	Ride modes, USB type C charging point
Prístrojovka	4 inch round TFT display with phone connectivity, Full Map Navigation (powered by Google Maps), Media controls
Prístrojovka (základ)	Digi-analog instrument cluster with Tripper Pod

A2 VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

ASSURED 3 YEARS

RIDERS CLUB EUROPE