

INTERCEPTOR 650

ŠPECIFIKÁCIA



MOTOR

Typ	štvortaktný radový dvojvalec / SOHC
Vŕtanie	78 mm
Zdvih	67,8 mm
Objem	647,95 cc
Kompresný pomer	9.5:1
Max. výkon	34.9 kW @ 7250 rpm
Max. krútiaci moment	52.3 Nm @ 5150 rpm
Voľnobežné otáčky	1200 ± 100 rpm
Štartovanie	elektrické
Vzduchový filter	papierový
Mazanie	nútené mazanie, mokré s čerpadlom poháňaným prívodom oleja
Prevodovka	6 - rýchlostná
Ventily	Sanie: 4 ventily (2 na valec) Výfuk: 4 ventily (2 na valec)
Dávkovanie paliva	vstrekovanie
Chladenie	vzduchom
CO2 emisie (g/km)	99.0 (g/km)
emisie hluku	89.0 dB (A) @ 3575 rpm
Motorový olej	Fully Synthetic 10W-50 to API SL (or higher) JASAO MA2, such as ELF MOTO4 TECH 10W 50
Spotreba paliva	4.21 L /100 km
Typ paliva	Unleaded Petrol / E10 or less

PREVODOVKA

Spojka	mokrú, viac-lamelovú
Primárny prevod	ozubené koleso
Prevodový pomer	2.051:1
Prevodovka	6 rýchlostná, constant mesh
Prevodový pomer, 1st	2.615:1
2nd	1.813:1
3rd	1.429:1
4th	1.190:1
5th	1.040:1
6th	0.962:1
Sekundárny pohon	kotúč a reťaz (5/8 rozteč)
Sekundárny pomer	2.533:1

PODVOZOK A BRZDY

Rám	Steel tubular, double cradle frame
Predná brzda	320 mm disk, ABS
Zadná brzda	240 mm disk, ABS

ABS	dvojkanálové ABS
Predná pneumatika	100/90-18 M/C 56H
Zadná pneumatika	130/70-R18 M/C 63V / 130/70-18 M/C 63H

Predné odpruženie	teleskopická vidla
Zadné odpruženie	2 plynové tlmiče s nastaviteľným predpätím

ROZMERY

Uhol riadenia	24 stupňov
Veľkosť ráfu predného kolesa (liatinové a špicové)	18 M/C x MT 2.50
Veľkosť ráfu zadného kolesa (liatinové a špicové)	18 M/C x MT 3.50
Dĺžka	2119 mm
Šírka	835 mm
Výška	1067 mm
Výška sedadla	805 mm
Rázvor	1398 mm
Svetlá výška	174 mm
Pohotovostná hmotnosť	217 kg
Max. hmotnosť	400 kg
Kapacita nádrže	13,7l

ZAPAĽOVANIE

Zapaľovanie	digitálne zapalovanie
Pokročilé zapalovanie	11.25°BTDC
Sviečka	BOSCH UR5CC
Medzera zapalovacej sviečky	0.7 mm to 0.8 mm

Elektrika

Elektrický systém	12V - DC
Betéria	12V - 12 Ah VRLA
Predné svetlo	Predné obrysové svetlo 1,55 W LED, stretávacie svetlá 12,1 W, diaľkové + stretávacie svetlá 14,2 W
Brzdové / zadné svetlo	12 V, P21/5 W (Halogén)
Smerovky	12 V, 10 W
Nabíjanie	USB
Výstražné svetlá	Áno

