

SHOTGUN 650

ŠPECIFIKÁCIE



MOTOR

Typ	Parallel twin, 4 takt, SOHC, chladienie vzduch olej
Objem	648cc
vrtanie x zdvih	78 mm x 67.8 mm
Kompresný pomer	9.5 : 1
Max. výkon	34.6 kW @7250 rpm
Max. krútiaci moment	52.3 Nm @5650 rpm
Spojka	mokrú, viackotúčová
Prevodovka	6 rýchlostná constant mesh
Palivový systém	Elektronické vstrekovanie
Vzduchový filter	Papierový
Zapaľovanie	Electrické
Co2 Emisie	104.53 g/km
Spotreba paliva	22 km/l
Emisie hluku	75.5 dB(A)

ROZMERY

Rázvor	1465 mm
Svetlá výška	140 mm
Dĺžka	2220 mm
Šírka	820 mm
Výška	1105 mm
Výška sedadla	795 mm
Rake (O-Up)	25.3°
Trail (O-Up)	101.4 mm
Pohotovostná hmotnosť	240 kg (with 90% fuel & oil)
Max. hmotnosť	428 kg
Objem nádrže	13.8 l

PODVOZOK A ODPRUŽENIE

Typ	Steel Tubular Spine Frame
Predné odpruženie	Showa Separate Function Big Piston Fork, USD, 120mm zdvih
Zadé odpruženie	Showa Twin Shock, 90mm zdvih

BRZDY A PNEUMATIKY

Pneumatiky predné	100/90-18 M/C 56H (Tubeless Type)
Pneumatiky zadné	150/70 R17 M/C 69H (Tubeless Type)
Brzda predná	Single 320mm kotúč, 2-piestikový plávajúci strmeň
Brzda zadná	Single 300mm kotúč, 2-piestikový plávajúci strmeň
ABS	Dual Channel

ELEKTRIKA

Batéria	12 volt, 12 Ah, VRLA
Predný svetlomet	FPL 1.55 W LED
Zadný svetlomet	2.5 W, LED
Nabíjací port	USB 2.0 Type A - 5V 2A Output

