

CLASSIC 500 REDDITCH

SPEZIFIKATIONEN



MOTOR

Typ	Einzyylinder, 4-Takt, TwinSpark
Hubraum	499 cc
Bohrung x Hub	84 mm x 90 mm
Kompressionsverhältnis	8,5:1
Maximale Leistung	27,2 bhp @ 5250 u/min
Maximales Drehmoment	41,3 Nm @ 4000 u/min
Zündanlage	digitale elektronische Zündung
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadekupplung
Getriebe	5-Gang, Dauereingriff
Schmierung	Naßsumpf
Motoröl	15 W 50 API, SL Grade JASO MA
Gemischaufbereitung	Keihin elektronische Kraftstoffeinspritzung
Luftfilter	Papierelement
Motorstart	Elektro-/Kickstarter

BREMSEN & REIFEN

Reifen vorne	90/90 - 19" - 52V
Reifen hinten	110/80 - 18" - 58V
Bremsen vorne	280 mm Scheibe, 2-Kolben-Bremszange
Bremsen hinten	240 mm Scheibe mit Einkolbensattel
ABS	Zweikanal

ELEKTRIK

Heckleuchte	21 B/5 B
Blinkerlampe	-
Elektrik	12 Volt DC
Batterie	12 Volt, 14 Ah
Scheinwerfer	60 W/55 W, HALOGEN

FAHRWERK & FEDERUNG

Typ	Einzelner Unterzug, mit Motor als tragendem Element
Federung vorne	35 mm Teleskopfedergabel, 130 mm Federweg
Federung hinten	Zwei Gasdruck-Federbein mit 5-stufig verstellbarer Vorspannung, 80 mm Federweg

ABMESSUNGEN

Radstand	1360 mm
Bodenfreiheit	140 mm
Länge	2140 mm
Breite	800 mm
Höhe	1080 mm (ohne Spiegel)
Leergewicht	195 kg (mit 90 % Kraftstoff & Öl)
Tankinhalt	13,5 Ltr (3,56 Gallonen)

FARBEN


Redditch Blue



Redditch red



Redditch green