

ROYAL ENFIELD

# BULLET 650

## SPEZIFIKATIONEN



## MOTOR & GETRIEBE

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Motortyp               | Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-, und Öl gekühlt   |
| Bohrung x Hub          | 78 mm x 67,8 mm                                            |
| Hubraum                | 648 cm <sup>3</sup>                                        |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5:1                                                      |
| Nennleistung           | 47 PS, 34,6 kW / 7.250 U/min                               |
| Maximales Drehmoment   | 52 Nm / 5.650 U/min                                        |
| Leerlaufdrehzahl       | 1200 ± 100 U/min                                           |
| Anlassersystem         | Elektrostarter                                             |
| Motorschmiierung       | Zwangsschmierung, Nass-Sumpf mit Öldruckpumpe              |
| Ölspezifikation        | Vollsynthetisches 10W-50 nach API SL (bzw. höher) JASO MA2 |
| Kupplung               | Mehrscheiben-Nasskupplung                                  |
| Getriebe               | 6-Gang / Fußschaltung                                      |
| Gemischaufbereitung    | Kraftstoffeinspritzung                                     |
| CO2-Emission           | 104,5 g/km                                                 |
| Standgeräusch          | 86 dB(A) / 3050 U/Min                                      |
| Kraftstoffverbrauch    | 4.66 l / 100 km                                            |

## ABMESSUNGEN & GEWICHTE

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Radstand                 | 1.475 mm |
| Bodenfreiheit            | 154 mm   |
| Länge                    | 2.318 mm |
| Breite                   | 892 mm   |
| Höhe                     | 1.137 mm |
| Sitzhöhe                 | 800 mm   |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 407 kg   |

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Leergewicht fahrfertig<br>(90% Benzin + Motoröl) | 243 kg |
| Tankvolumen                                      | 14,8 l |

## FAHRWERK

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Rahmen            | Stahlrohrrahmen     |
| Vorderradfederung | Teleskopgabel 43 mm |
| Federweg vorne    | 120 mm              |
| Hinterradfederung | Doppelstoßdämpfer   |
| Federweg hinten   | 90 mm               |

## REIFEN & BREMSEN

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Vorderreifen    | 100/90 - R19                                          |
| Hinterreifen    | 140/70 - R18                                          |
| Vorderradbremse | 320 mm Einzelbremsscheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel |
| Hinterradbremse | 300 mm Einzelbremsscheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel |
| ABS             | 2-Kanal-ABS                                           |

## ELEKTRIK

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Elektrisches System | 12V                 |
| Batterie            | 12 V, 12 Ah         |
| Hauptscheinwerfer   | 12 V, LED           |
| Rücklicht           | 12 V, LED           |
| Blinker             | 12 V, 10 Watt       |
| Weitere Ausstattung | USB-Typ-C-Steckdose |

