



SPEZIFIKATIONEN



Rahmen

Rahmentyp Stahlrohrrahmen mit doppeltem Unterrohr

Maße

Gewicht fahrbereit (kg) 181
 Radstand (mm) 1370
 Sitzhöhe (mm) 790
 Bodenfreiheit (mm) 150.5
 Länge X Breite X Höhe (mm) 2055 x 763 x 1055

Motor

Zylinderanzahl 1
 Bohrung X Hub (mm) 75 x 85.5
 Kühlung Luft/Öl
 Hubraum (cm³) 349
 Kraftstoffaufbereitung elektronische Kraftstoffeinspritzung
 Ventilsteuerung obenliegende Nockenwelle 2 V
 Verdichtung 9.5:1
 max. Leistung 14,87 kW / 20,2 PS bei 6100 U/min.
 Höchstgeschwindigkeit 114 km/h
 max. Drehmoment 27 Nm@4000 U/min
 CO2 Emission 64.87 g/km
 Leerlauf (U / min) 1050 ± 100
 Geräusch Emission 76.1 dB(A) @ 3050 rpm
 Kupplung Mehrscheiben, nass
 Endantrieb Kette
 Getriebe 5-Gang
 Starter Elektrisch
 Ölspezifikation SAE 15W50 API SL Jaso MA2 halbsynthetisch

Fahrwerk

Bereifung vorn Leichtmetallfelge - 110/70-17 M/C 54P
 Bereifung hinten Leichtmetallfelge - 140/70-18 M/C 66P
 Federung vorn 41mm Teleskopgabel, 130mm Federweg
 Federung hinten Stereo-Federbein, sechsfach einstellbare Federvor-
 spannung, 102mm Federweg
 ABS Zwei Kanal
 Bremse vorn 300mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel
 Bremse hinten 270mm Scheibe , Einkolben Schwimmsattel

Füllmengen

Tankinhalt / Reserve (l) 13 l / 5 l
 Verbrauch (l/100km) 2.63 L/100 km

Ausstattung

LCD Multifunktions Display
 mit analoger
 Geschwindigkeitsanzeige
 Warnblinkanlage
 Haupt- u. Seitenständer

