

CRUISING AT ITS PUREST

ROYAL ENFIELD

Super
METEOR 650



SPEZIFIKATIONEN

Motor

Motortyp	Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft- Öl gekühlt
Hubraum	648 cm ³
Bohrung x Hub	78 mm x 67,8 mm
Verdichtung	9,5 : 1
max. Leistung	34,6 kW bei 7250 U/min
max. Drehmoment	52,3 Nm bei 5650 U/min
Kupplung	Mehrscheiben nass
Getriebe	6 Gang
Kraftstoffaufbereitung	elektronische Kraftstoffeinspritzung
Luftfilter	Papier
Starter	E -Start
CO2 Emission	104.53 g/km
Geräuschemission	76,3 dB(A)

Rahmen und Federung

Rahmentyp	Stahlrohrrahmen
Federung vorn	43mm Upside Down Gabel 120 mm Federweg
Federung hinten	Stereofederbeine, 101 mm Federweg Federvorspannung einstellbar

Elektrik

Batterie	12 Volt, 12 Ah, VRLA
Hauptscheinwerfer	FPL 1,55 W LED
Rücklicht	2,5 W, LED
Ladeanschluss	USB 2.0 Type A - 5V 2A

Maße

Radstand	1500 mm
Bodenfreiheit	135 mm
Länge	2300 mm
Breite	890 mm (ohne Spiegel)
Höhe	1155 mm
Sitzhöhe	740 mm
Gewicht fahrbereit (kg)	241 kg
Tankinhalt	15,7 Liter

Bremsen und Reifen

Reifen vorne	100/90 - 19 M/C 57H (Schlauchlos)
Reifen hinten	150/80 B16 M/C 71H (Schlauchlos)
Bremse vorne	Einzelne 320mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel
Bremse hinten	Einzelne 300mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel
ABS	Zweikanal ABS

