

BEAR 650

SPECIFICATIES



MOTOR & TRANSMISSIE

Type motor	Parallel twin, 4-takt, SOHC
Cilinderinhoud	648 cc
Compressieverhouding	9,5:1
Maximum vermogen	47.4 pk (34.9 kW) @ 7.150 tpm
Maximum koppel	56,5 Nm @ 5.150 tpm
Stationair toerental	1.200 ± 100 tpm
Ontsteking	Elektronisch
Smeersysteem	Geforceerde smering, wet sump met pomp gestuurde olietoevoer
Motorolie	10W-50 tot API SL (or hoger) JASO MA2, (Volsynthetisch)
Koppeling	Natte meerplaten koppeling
Transmissie	6 versnellingen, constant mesh
CO2 emissie	99 g/km
Brandstof verbruik	4,66 l/100 km
Geluidsemissie	86 dB(A) @ 3.575rpm

AFMETINGEN & GEWICHTEN

Wielbasis	1.460 mm
Grondspeling	184 mm
Lengte	2.216 mm
Breedte	855 mm
Hoogte	1.160 mm
Zithoogte	830 mm
Rijklaargewicht	
(90% brandstof + olie)	214 kg
Maximaal laadvermogen	400 kg
Inhoud brandstoftank	13.7 L

REMMEN & BANDEN

Remsysteem	Dual Channel ABS, uitschakelbaar
Voor	320 mm remschijf, ABS
Achter	270 mm remschijf, ABS
Voorwiel	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F (gespaakt wiel)
Achterwiel	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X (gespaakt wiel)

CHASSIS & OPHANGING

Type frame	Stalen dubbel wiegframe
Vering voor	Upside down telescopische voorvork, 43 mm
Veerweg voor	130 mm
Vering achter	Dubbele schokbreker
Veerweg achter	115 mm

ELEKTRONICA

Elektrisch systeem	12V - DC
Accu	12V - 12 Ah VRLA
Koplamp	LEd
Achter- en remlicht	LEd
Kentekenplaatverlichting	LEd
Richtingaanwijzers	LEd
Dashboard	Tripper Dash - 4 inch rond TFT scherm met telefoon connectiviteit, navigatie met volledige kaart (Google Maps), mediabediening
Oplaadpoort	USB 2.0 type C - 5 V 2 A output

