

ROYAL ENFIELD

GUERRILLA 450

CARACTÉRISTIQUES



MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, DACT (Double Arbre A Came en Tête), 4 soupapes, refroidissement liquide
Alésage x course (mm)	84 mm x 81,5 mm
Cylindrée (cm ³)	451,65 cm ³
Taux de compression	11.5:1
Puissance maximale	40,02 ch (29,44 kW) à 8000 tr/min
Couple maximum	40 Nm à 5500 tr/min
Régime de ralenti	1300
Système de démarrage	Démarrreur électrique
Lubrification	Carter semi-sec
Huile moteur	10W40 API SN, JASO MA2, semi-synthétique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Boîte de vitesses	6 vitesses
Injection de carburant	Injection électronique de carburant, corps de papillon de 42 mm, système ride by wire
Consommation de carburant	3.39 l/100 km
Émissions de CO ₂ (g / km)	82.86 g/km
Niveau sonore en roulant	76 dB(A)
Niveau sonore à l'arrêt	91 dB(A) @4000 rpm

DIMENSIONS & POIDS

Empattement	1440 mm
Garde au sol	169 mm
Longueur	2145 mm
Largeur	855 mm
Hauteur	1095 mm (sans rétroviseur)
Hauteur de selle	780 mm
Poids à sec	172 kg
Poids à vide	
(90% de carburant + huile)	184 kg
Charge utile avec équipement standard	191 Kg
Capacité de carburant	11 L

FREINS & PNEUS

Pneu avant	120/70 - 17"
Pneu arrière	160/60 - 17"
Frein avant	Frein à disque hydraulique, Disque ventilé de 310 mm, étrier à double piston.
Freins arrière	Frein à disque hydraulique Disque ventilé de 270 mm, étrier à simple piston
ABS	Dual Channel ABS

CHASSIS & SUSPENSIONS

Type	Cadre tubulaire en acier
Suspension avant	Fourche telescopique de 43 mm
Débattement avant	150 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur
Débattement arrière	145 mm

EQUIPEMENTS

Système électrique	12V
Batterie	12 V, 8 Ah
Feu avant	Phare LED
Feu arrière	Feux de croisement et feux arrière intégrés, à LED
Feu de clignotant	
Autres équipements	Modes de conduite, point de charge USB type C
Tableau de bord	Écran TFT rond de 4 pouces avec connectivité téléphonique, Navigation cartographique complète (S'appuyant sur la technologie Google Maps), commandes multimédias.
Tableau de bord (modèle de base)	Tableau de bord digital et analogique avec "Tripper"

