



SPECIFICATIES



Frame

Type frame Stalen buisframe met dubbele wieg

Afmetingen

Gewicht rijklaar (kg) 181
 Wielbasis (mm) 1370
 Zadelhoogte (mm) 790
 Grondspeling (mm) 150.5
 Lengte x breedte x hoogte (mm) 2055 x 763 x 1055

Motor

Aantal cilinders 1
 Boring x slag (mm) 75 x 85.5
 Koeling Lucht/ Olie
 Cilinderinhoud (cm³) 349
 Brandstofvoorziening Injectie
 Kleppen per cilinder 2 per cilinder
 Compressieverhouding 9.5:1
 Max. vermogen (kW/pk-toeren) 14.87 kW / 20.2 pk @ 6100 rpm
 Topsnelheid (km/h) 114
 Max. koppel (Nm-toeren) 27 Nm @ 4000 rpm
 CO2 emissie (g/km) 64.87
 Stationair toerental 1050+100 rpm
 Geluidsemissie 76.1 dB(A) @ 3050 rpm
 Koppeling Natte platenkoppeling
 Secundaire ovebrenging Ketting
 Versnellingsbak 5 versnellingen
 Startinrichting Elektrisch
 Olie SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semi-synthetisch

Rijwielgedeelte

Voorband 110/70-17 M/C 54P
 Achterband 140/70-17 M/C 66P
 Vering voor Hydraulische voorvork 41mm
 Vering achter Dubbele schokdempers met instelbare veervoorspanning
 ABS ABS Dual-Channel
 Remmen voor Schijf (300mm), 2 zuigerremklauw
 Remmen achter Schijf (270mm), 1 zuigerremklauw

Capaciteit

Tankinhoud (l) 13
 Reserve (l) 4
 Verbruik (l/100km) 2.65

Uitrusting

Dashboard
 Gereedschapset
 Middenbok en zijstandaard

