



CARACTÉRISTIQUES



Châssis

Type de châssis Cadre à double berceau

Dimensions

Poids en ordre de marche (Kg) 181
 Empattement (mm) 1370
 Hauteur de selle (mm) 790
 Garde au sol (mm) 150.5
 Longueur x largeur x hauteur (mm) 2055 x 763 x 1055

Moteur

Nombre de cylindre 1
 Alésage x course (mm) 75 x 85.5
 Système de refroidissement Air / Huile
 Cylindrée (cm³) 349
 Système d'injection Electronique
 Soupapes par cylindre 2 soupapes
 Taux de compression 9.5:1
 Puissance maximale (Kw / ch -tr/min) 14,87 kW / 20,2 ch à 6100 tr/min
 Vitesse maximale (km/h) 114
 Couple maxi (Nm / tr/min) 27 Nm à 4000 tr/min
 Émissions de CO₂ (g / km) 64.87
 Régime de ralenti 1050+100
 Émissions sonores 76.1 dB(A) @ 3050 rpm
 Embrayage Multidisques à bain d'huile
 Entraînement final A chaîne
 Transmission 5 rapports
 Système de démarrage Électrique
 Huile moteur SAE 15W50 API SL Jaso MA2
 Semi-synthétique

Châssis et freins

Roue avant 110/70-17 M/C 54P
 Roue arrière 140/70-17 M/C 66P
 Suspension avant Fourche télescopique hydraulique de 41 mm
 Suspension arrière Amortisseurs réglables
 ABS ABS Dual-Channel
 Frein avant Disque (300 mm), étrier flottant à 2 pistons
 Frein arrière Disque (270 mm), étrier flottant à 1 piston

Capacités

Réservoir de carburant (L) 13 ± 0.5 litres
 Avertissement de niveau
 bas de carburant (L) 4 ± 0.5 litres
 Consommation (L / 100Kms) 2.63 L/100 km

Équipements

Tableau de Bord
 Trousse à outils
 Béquille centrale et latérale

