

SHOTGUN 650

CARACTÉRISTIQUES



MOTEUR

Type moteur	Bicylindre parallèle, 4 temps, 4 soupapes par cylindre, Système de refroidissement Air / Huile
Cylindrée (cm ³)	648 cm ³
Alésage x course (mm)	78 mmx 67.8 mm
Taux de compression	9.5 : 1
Puissance maximale (Kw / ch -tr/min)	34.6 kW (47ch) à 7250 tr/min
Couple maxi (Nm / tr/min)	52.3 Nm à 5650 tr/min
Embrayage	Multidisques à bain d'huile
Transmission	6 rapports
Système d'injection	Electronique
Filtre à air	Papier
Système de démarrage	Électrique
Émissions de CO2 (g / km)	104.53 g/km
Consommation de carburant	4,55 l/100 km
Émissions sonores	75.5 dB(A)

DIMENSIONS

Empattement	1465 mm
Garde au sol	140 mm
Longueur	2220 mm
Largeur	820 mm
Hauteur	1105 mm
Hauteur de selle	795 mm
Angle de chasse	25.3°
Chasse	101.4 mm
Poids à vide	240 kg (avec 90% de carburant et d'huile)
Poids total autorisé en charge (PTAC)	428 kg
Capacité de carburant	13.8 litres

CHÂSSIS ET SUSPENSION

Type de châssis	Cadre tubulaire en acier
Suspension, avant	Fourche inversée Showa Piston à fonction séparée, 120mm de débattement
Suspension, arrière	Double amortisseur Showa, débattement 90mm

FREINS ET PNEUS

Pneu, avant	100/90 - 19 M/C 57H (Tubeless)
Pneu, arrière	150/70 R17 M/C 69H (Tubeless)
Freins, avant	Simple disque de 320 mm. Étrier à double pistons
Freins, arrière	Simple disque de 300mm. Étrier à double pistons
ABS	ABS à deux canaux

PARTIE ÉLECTRIQUE

Batterie	12 volt, 12 Ah, VRLA
Feu avant	FPL 1.55 W LED
Feu arrière	2.5 W, LED
Port USB	USB 2.0 Type A - 5V 2A

