

CRUISING AT ITS PUREST

ROYAL ENFIELD

Super
METEOR 650



Specificaties

Motor

Type	Parallel twin, 4-takt, SOHC, Lucht-Olie gekoeld
Cilinderinhoud	648cc
Boring x Slag	78 x 67,8 mm
Compressie verhouding	9,5 : 1
Max. Vermogen	34,6 kW @ 7.250 tpm
Max. Koppel	52,3 Nm @ 5.650 tpm
Koppeling	Natte meerplaten koppeling
Aandrijving	6 versnellingen, constant mesh
Brandstof injectie	Electronisch
Luchtfilter	Papieren element
Startsysteem	Electrisch
CO2 emissie	104.53 g/km
Geluidsemissie	76.3 dB(A)

Frame

Type	Stalen ruggengraat frame
Vering voor	43mm UPD Telescoop voorvork, 120mm veerweg
Vering achter	Twin Shock, 101mm veerweg en veervoorspanning instelbaar

Electra

Batterij	12 volt, 12 Ah, VRLA
Koplamp	FPL 1.55 W LED
Achterlicht	2.5 W, LED
Oplaatpoort	USB 2.0 Type A - 5V 2A Output

Afmetingen

Wielbasis	1.500 mm
Grondspeling	135 mm
Lengte	2.300 mm
Breedte	890 mm (zonder spiegels)
Hoogte	1.155 mm
Zadelhoogte	740 mm
Rijklaar gewicht	241 kg
Tankinhoud	15,7l

Remmen & Banden

Band voor	100/90 - 19 M/C 57H (Tubeless)
Band achter	150/80 B16 M/C 71H (Tubeless)
Remmen voor	Enkele 320mm remschijf, dubbele zwevende remklauw
Remmen achter	Enkele 300mm remschijf, dubbele zwevende remklauw
ABS	2-Kanaals

